

# GREENTEC SERIE HX

## LEISTUNGSSTARKE ASTSCHERE AUS HARDOX-STAHL

- Sehr starke Astschere zum Rückschneiden von Ästen bis 110 mm Durchmesser
- Kräftiger Schnitt ohne Aufspaltung und Zerfransung des verbleibenden Aststumpfes
- Extrem robuster Schneidbalken aus HARDOX-Stahl garantiert geringen Verschleiß & lange Lebensdauer
- HIGH-POWER Antrieb über starken Hydraulikzylinder (60 Doppelhübe pro Min.)
- Einzigartige SOFT-TURN-Technik verhindert harte Schläge beim Wenden, Material und Fahrer werden geschont
- Keine Schlaggeräusche beim Anschlagen
- Ölmengenteiler und Überdruckventil schützt Hydraulikanlage vor Beschädigungen
- Minimaler Verschleiß und geringe Wartung
- Max. 2 km/h Arbeitsgeschwindigkeit
- Variable Montageposition des Schneidbalkens
- Auf Wunsch mit Schnellwechsel-Adapter inkl. hydr. Schnellkupplern für Anbau an Ausleger / Geräteträger / Bagger
- Erforderliche Hydraulikanschlüsse: 1x DW (1x Vorlauf + 1x Rücklauf)

### Optionen

- Mech. Schnellwechsel-Adapter für Ausleger/Multiträger
- Individueller Schnellwechsel-Adapter für Bagger
- Hydraulikschläuche inkl. Schnellkuppler
- 90° hydraulisches Drehgelenk

Typ	Arbeitsbreite	Schnitte pro Minute	Max. Aststärke	Hydraulikanforderungen	Arbeitsgeschwindigkeit	Gewicht
HX 170	1.700 mm	60	110 mm	50 L/min @ 190 bar	2 km/h	180 kg
HX 230	2.300 mm	60	110 mm	50 L/min @ 190 bar	2 km/h	220 kg
HX 270	2.700 mm	60	110 mm	50 L/min @ 190 bar	2 km/h	260 kg

Schneidbalken aus  
HARDOX-Stahl für lange  
Lebensdauer



Ölmengenteiler &  
Überdruckventil



90° hydr. Drehgelenk



110 mm



1.700 - 2.700 mm



180 - 260 kg



2 km/h