

Metall- Agro- und Stalltechnik

Fiechter Agromet GmbH

3326 Krauchthal - Tel. 034 411 15 25



Husqvarna TC 220T

Mit dem Husqvarna Gartentraktor TC 220T erzielen Sie eine ordentliche und grossartige Rasenfläche. Er kombiniert ein komfortables Fahrverhalten mit effizientem Schneiden, um grössere Flächen einfach zu pflegen. Leicht zugängliche Bedienelemente, Hebel und schnell verstellbare Sitz- und Seitengriffe tragen zu einem hohen Komfort und guter Ergonomie bei. Ebenso der Tempomat, bei dem der Fuss beim Mähen grosser offener Bereiche nicht benötigt wird. Der grosse Fangkorb bedeutet längeres ununterbrochenes Mähen, bevor er geleert werden muss. Das Entleeren erfolgt mühelos durch Betätigen eines Hebels. Das Mähdeck mit 108 cm bietet eine hervorragende Schnittleistung, und die federunterstützte Schnitthöhenverstellung verringert die Belastung für den Bediener. Das Rückwärtsfahrssystem (ROS) wird mit der Starttaste aktiviert, um schnelles Aktivieren des Rückwärtsmähen zu ermöglichen und dabei das Risiko einer unbeabsichtigten Verwendung der Funktion zu minimieren. Motormerkmale wie automatischer Choke, Ölfilter und Doppelzylinder sowie eine robuste Konstruktion mit gusseisernen Vorderachsen sorgen für eine zuverlässige und dauerhafte Leistung. Ausserdem ist eine Schutzvorrichtung vorhanden, die die Vorderseite schützt, wenn Sie versehentlich zu nah an Hindernisse heranfahren.



Softgrip-Lenkrad

Softgrip-Lenkrad für ein angenehmes Fahrerlebnis.



Tempomat

Komfortabler Betrieb mit Tempomat, damit der Fuss beim Mähen grosser Freiflächen ruhen kann.

Entleerungshilfe

Die Entleerungshilfe reduziert den Kraftaufwand für den Benutzer erheblich. Die Entleerung erfolgt einfach über einen Entriegelungshebel und ist dadurch effizient und ergonomisch.



Einfache Sitzanpassung

Der Fahrersitz lässt sich einfach durch Verschieben in die gewünschte Position bringen, ohne dass vom Gerät abgestiegen werden muss.



MERKMALE

- Die Entleerungshilfe reduziert den Kraftaufwand für den Benutzer erheblich.
- Komfortabler Betrieb mit Tempomat, damit der Fuss beim Mähen grosser Freiflächen ruhen kann.
- Softgrip-Lenkrad für ein angenehmes Fahrerlebnis.
- Der Fahrersitz lässt sich einfach durch Verschieben in die gewünschte Position bringen, ohne dass vom Gerät abgestiegen werden muss.
- Alle Bedienelemente sind ergonomisch angeordnet und vom Fahrersitz aus leicht zu erreichen.
- Ausgestattet mit LED-Scheinwerfern für bessere Sichtbarkeit aus der Fahrerposition beim Arbeiten im Dunkeln.
- Der seitlichen Griff kann zum Auf- und Absteigen oder zum Schieben des Geräts, beispielsweise in die Garage, verwendet werden.
- Doppelpedaltrieb für bessere Antriebskontrolle und einfache, intuitive Bedienung
- Leicht zugängliche Schnitthöhenverstellung für verbesserte Ergonomie.
- Simple Messerzuschaltung; einfach den Knopf am Bedienpult ziehen.
- Robuste Konstruktion mit gusseisernen Vorderachsen für zuverlässige und langlebige Leistung.
- Verstärktes Mähdeck für bessere Haltbarkeit
- Stossstange zum Schutz der Gerätefront
- ROS (Reverse Operation System) wird mit der Starttaste aktiviert, um schnellen Zugriff auf das Rückwärtsmähen zu erhalten und das Risiko einer unbeabsichtigten Verwendung der Funktion zu minimieren.
- Dank des externen Tankdeckels müssen Sie die Motorhaube beim Tanken nicht öffnen.
- Einfache Bedienung bei jedem Wetter. Ein Choke ist nicht erforderlich. Drehen Sie einfach den Schlüssel um und Sie können direkt mit der Arbeit beginnen.

Technische Spezifikationen

AKKU	
Kapazität Akku/Batterie	24 Ah
Spannung Akku/Batterie	12 V
KAPAZITÄT	
Nettoleistung bei U/min	2800 U/min
Ausgangsleistung	14.4 kW
Wendekreis, min	12.4 in
Ungemähte Kreisfläche	31.5 cm
ABMESSUNGEN	
Artikel Bruttogewicht	331740 g
Artikel Nettogewicht	284000 g
Grundgerät, Höhe	112.4 cm
Grundgerät, Länge	271.4 cm
Grundgerät, Breite	114 cm
Fassungsvermögen	350 l
Schnitthöhenversteller	Kotflügelmontiert
Schnitthöhenverstellung	Hebel, vom Sitz aus
Schnitthöhenstufen	10
Schnittbreite	108 cm
Höhe	112.4 cm
Höhe der Sitz-Rückenlehne	Mittel
Reifengrösse, vorne	15x6-6
Reifengrösse, hinten	20x10-8
Reifengrösse, hinten Diameter	20 in
Reifengrösse, hinten Width	10 in
Reifengrösse, vorn Diameter wheel	6 in
Reifengrösse, hinten Diameter wheel	8 in
Radstand	125 cm
MOTOR	
Zylinder	2
Hubraum	708 cm ³
Engine brand	Husqvarna
Motorkühlung	Luft
Motorname	HV 708AE
Volumen Kraftstofftank	13 l
Volumen Kraftstofftank	3.43 Gallone (US)
Motorhersteller	Husqvarna
Motor/Motortyp	HV 708AE
Getriebehersteller	Tuff Torq
Getriebe	Hydrostatisch
AUSSTATTUNG	
Luftfiltertyp	Kartusche mit Vorfilter
Führungsräder	4
BioClip®-Kit	Als Zubehör erhältlich
Messereinstellung	Elektrische Kupplung
Messer	Sammeln
Messer	2 St
Grasfangbox	Inkl.
Getränkehalter	Ja
Mähwerktyp	Stamped, Reinforced

Technische Spezifikationen

Mähsystem	Grasaufnahme / BioClip® Mulchfunktion / Heckauswurf
Reinigungsanschluss Mähwerk	Ja
Deflektor	Als Zubehör erhältlich
Antriebssteuerung	Dual pedal-operation
Frontschutz	Gebüschschutz
Schmierölträgerwelle	Nein
Frontscheinwerfer	Ja
Betriebsstundenzähler	Digital
Mulch-Zubehör	als Zubehör erhältlich
Pulverbeschichtetes Mähwerk	Nein
Sitz	Standard
SCHMIERSTOFFE	
Motorschmierung	Druck mit Ölfilter
Position Kraftstofftank	Vorne
Ölmenge	2,4 l
Ölfilter	Ja
Kraftstoff	Benzin
MATERIAL	
Mähwerkmaterial	Stahl
Master pack: Paper material	0 g
Metal total	0 g
Paper material total	11140 g
HDPE (02) total	0 g
PET (01) total	0 g
Plastic foil total	0 g
Plastic rigid total	0 g
Plastic total	0 g
PS/EPS/HIPS (06) total	0 g
Sitz Material	PU
VERPACKUNG	
Verpackungshöhe	1276 mm
Verpackungslänge	1980 mm
Verpackungsvolumen	2981 dm ³
Verpackungsbreite	1180 mm
Verpackung, Bruttogewicht	47,8 kg
Menge im Masterpack	1
LÄRMBELASTUNG	
Garantierter Schalleistungspegel (LWA)	100 dB(A)
Schalldruck am Ohr des Bedieners	84 dB(A)
VIBRATIONSWERTE	
Vibrationswert, Sitz	5,2 m/s ²
Vibrationswert, Lenkrad	5,3 m/s ²