

Schlauchrolle 1½" + 2" - Typ STREIT

Vorzüge:

- Stabile und langlebige Konstruktion
- Durchgang NW50mm (2")
- Produkte-Eintritt 2" rechts oder links
- Kettenantrieb
- Auch als Doppelrolle lieferbar
- Mit Hand-Bremse zum blockieren der Rolle
- !!! 100% SWISS MADE !!!

Verfügbare Ausführungen:

Abdichtung:

- -Simmerring mit Abstützring
Druck bis max 10bar, Material Viton
- -Quadring für Druck und Vakuum
- -Dichtung für Gas, Temperatur bis -25° (Teflon mit Kohle)

Standardabmessung: (Spezialabmessungen auf Anfrage)

- Speichenrad-ø: 520mm; 630mm; 720mm; 770mm und 850mm
- Trommel-ø: 260mm (für 1½" Schlauch) oder ø400mm (für 2" Schlauch)
- Trommellänge: 300; 350; 400; 450; 500; 550; 600; 670; 750; 800mm
- Produkteintritt: 2" Innengewinde. Austritt Auslaufbogen 2" Aussengewinde
- Kettenrad Z150(ø460mm) oder Z180(ø550mm).

Antrieb:

- -Elektroantrieb 12Volt oder 24Volt, extern, Kette (Tankfahrzeug etc.)
- -Elektroantrieb 400Volt, auf Wunsch mit ATEX, für stationären Einsatz.
- -Pneumatikantrieb (innenliegend oder aussen montiert)

Verwendete Materialien:

- -Materialdurchführung: Temperguss/Stahl, bei Bedarf in Inox V2A
- -Lagerbock aus hochwertiger Bronze, mit Gleitlager in Eingangsmuffe
- -Gegenlager in Lagerbock, 2-reihiges Pendelkugellager
- -Trommel aus Aluminium
- -Speichenrad aus Aluminium oder Stahl lackiert
- -Untergestell mit Motorsupport aus Stahl lackiert.

Einsatzbereiche:

Kann für verschiedenste Medien verwendet werden:

Diesel, Benzin, Flugzeugtreibstoff, Jet A1, auf Wunsch mit Gasrückführung
Wasser, Oel-Wasser Emulsionen etc.

Diese Schlauchrolle schafft auf Knopfdruck Ordnung!

Verlangen Sie eine unverbindliche Offerte Müntschemier – Februar 2023

