

# Ausstattungsvarianten und technische Daten.



Frontmäherwerke mit Pendelbock F-Baureihe

Frontmäherwerke mit Pendelbock Alpin

Frontmäherwerke mit 3D-Zugbock

Heckmäherwerke mit Seitenaufhängung (ISL)

Heckmäherwerke mit Seitenaufhängung

Slicer 310 F    Slicer 310 F KC    Slicer 310 F RC

Slicer 260 FP    Slicer 260 FPS    Slicer 310 FPK

Slicer 310 FQ    Slicer 310 FQ KC    Slicer 310 FQ RC

Slicer 360 FQ    Slicer 360 FQ KC    Slicer 360 FQ RC

Slicer 2460 ISL    Slicer 2870 ISL

Slicer 270 P    Slicer 320 P    Slicer 350 P

**Maße und Gewicht**

Arbeitsbreite	m	3,10	3,10	3,10	2,50	2,50	3,00	3,10	3,10	3,10	3,60	3,60	3,60	2,42	2,82	2,55	3,00	3,50
Transportbreite	m	3,00	3,00	3,00	2,50	2,50	3,00	2,99	2,99	2,99	3,49	3,49	3,49	1,80	1,80	2,13	2,13	2,13
Schwadbreite	m	1,80	1,20 - 2,00	1,20 - 2,00	1,35	1,35	2,00	1,80	1,20-2,00	1,20-2,00	2,30	1,70-2,50	1,70-2,50	1,65	2,00	2,00	2,20	2,60
Transporthöhe	m							1,88	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88	3,30	3,70	2,95	3,43	3,91
Transportlänge	m	1,65	1,74	1,74	1,21	1,21	1,20	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05	1,35	1,35	1,30	1,30	1,30
Gewicht	kg	710	1015	1045	474	504	694	950	1238	1238	1020	1343	1374	510	550	690	753	833

**Leistungsbedarf**

Leistungsbedarf	kW/PS	44/60	55/75	52/70	28/38	28/38	55/75	44/60	56/75	52/70	52/70	67/90	63/85	37/50	44/60	40/54	45/61	50/68
-----------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

**Anbau**

Dreipunkt	Kategorie	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II	I + II	I + II	II	II	II
-----------	-----------	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	--------	--------	----	----	----

**Mäheinheit**

Mähscheiben	Anzahl	6	6	6	4	4	6	6	6	6	7	7	7	6	7	5	6	7
Klingen pro Mähscheibe	Anzahl	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Klingenschnellwechsel		■	■	■			■	■	■	■	■	■	■	■	■		■	■
Kompaktwinkelantrieb					■	■	■										■	■
Stirnantrieb		■	■	■				■	■	■	■	■	■	■	■		■	■
DriveGuard							■										■	■
Seitenverschiebung mechanisch																		
Seitenverschiebung hydraulisch						■		□	□	□	□	□	□	□	□			
Hydraulische Klappung der Seitenschutze		□	□	□				□	□	□	□	□	□	□	□			
TurboLift Mähwerksentlastung								■	■	■	■	■	■					
ISOBUS-Steuerung																		
SafetySwing																		
BeMove																		
RC DUO Antrieb				□							□			□				

**Hydraulik**

Erforderliche Hydraulikanschlüsse EW	Anzahl							1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Erforderliche Hydraulikanschlüsse DW	Anzahl					1												
Flat-Face Kupplungen								□	□	□	□	□	□	□				

**Zapfwelle**

Zapfwellendrehzahl	U/min	1000 (850)	1000 (850)	1000 (850)	540/1000	540/1000	1000	1000 (850)	1000 (850)	1000 (850)	1000 (850)	1000 (850)	1000 (850)	540	540	540	540	540
Freilaufgelenkwelle					■	■	■							■	■	■	■	■
Freilauf im Getriebe		■	■	■				■	■	■	■	■	■					

**Beleuchtung**

Elektrische Beleuchtung / Warntafeln		□	□	□			□	□	□	□	□	□	□				□	□	□
--------------------------------------	--	---	---	---	--	--	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	---	---	---

