

SILAGEWALZE SW



SW 30H mit Silagekantenverdichter und Beleuchtung

Zum Produktvideo



Die SAPHIR Silagewalzen SW dienen der Erhöhung der Verdichtungsleistung der Walzschlepper bei Gras- und Maissilage. Die aufgeschweißten Ringe sorgen für eine sehr hohe Punktbelastung und damit für eine optimale Tiefenwirkung auf dem Silo. Die Geräte verfügen über zehn bzw. zwölf aufgeschweißte Ringe mit einer Höhe von 160 mm und einem Abstand von 225 mm. Walzenkörper und Rahmen können individuell mit Wasser befüllt werden. Somit kann die Ballastierung der Geräte je nach Einsatz und Schlepperleistung angepasst werden. Die Modelle SW 25H und SW 30H verfügen über eine hydraulische Verschiebung. Somit kann auch an Kanten und Wänden sicher gearbeitet werden.



Der Walzenkörper hat einen Durchmesser von 950 mm. Die aufgeschweißten Ringe mit einer Steghöhe von 160 mm und einem Abstand von 225 mm garantieren eine gleichmäßige tiefe Verdichtung der Silage ohne zu verkleben.



Optionale seitlich Schutzrollen, einfach per Spannvorrichtung zu montieren und demontieren.



Hydraulische Seitenverschiebung: Hydraulische Seitenverschiebung um 700 mm (SW 30H) bzw. 410 mm (SW 25H) nach rechts, optional auch mit beidseitigem Verschub lieferbar



Optionale Schleppevorrichtung (1 x dw erforderlich) zur Schlepphilfe der Transportfahrzeuge für besonders hohe Fahrsilos



Für eine optimale Ballastierung sind Rahmen und Walzenkörper separat mit Wasser befüllbar



Optionaler Silagekantenverdichter (1 x dw erforderlich) zur Befestigung der freistehenden Silokanten

Gerätegrößen

Technische Daten	SW 25	SW 30	SW 25H	SW 30H
Gesamtbreite ca. (mm)	2.500	3.000	2.500	3.000
Arbeitsbreite ca. (mm)	2.350	2.810	2.350	2.810
Hydraulisch verschiebbar	-	-	410 mm rechts	700 mm rechts
Gewicht ca. (kg)	1.795	1.980	1.985	2.240
Gewicht gefüllt (kg)	2.575	2.910	2.765	3.170
Best.-Nr.	927SW25	927SW30	927SW25H	927SW30H
€/Stück	9.990,00 €	11.990,00 €	12.850,00 €	14.590,00 €
Frachtkostenanteil	385,00 €	415,00 €	385,00 €	415,00 €

Sonderausstattungen

Ausstattung	Best.-Nr.	€/Stück
Silagekantenverdichter rechts (365 kg; 1 x dw erforderlich) Empfohlen bei wandlosen Siloplätzen	927002007-3	4.530,00 €
Silagekantenverdichter links (365 kg; 1 x dw erforderlich) Empfohlen bei wandlosen Siloplätzen	927002008	4.530,00 €
Beidseitig hydr. verschiebbar SW 30H (Beidseitig je 600 mm) Hinweis: Bei Ausstattung mit Silagekantenverdichter ist in Fahrtrichtung links nur ca. 400 mm Vers Schub möglich	927001589	520,00 €
Beidseitig hydr. verschiebbar SW 25H (Beidseitig je 390 mm) Hinweis: Bei Ausstattung mit Silagekantenverdichter nicht möglich	927007313	490,00 €
Hydr. Schleppvorrichtung (1 x dw erforderlich) Hinweis: Nicht mit beidseitigem Seitenvershub kombinierbar Hinweis: Bei SW 25/H nicht mit Silagekantenverdichter kombinierbar	927001792-2	1.990,00 €
Elektronischer Betriebsstundenzähler (inkl. Montage) Zuverlässige Arbeitszeiterfassung durch Vibrationssensor	927SW30ZAEHLER	690,00 €
Abstreifer zur Reinigung der Bereiche zwischen den Ringen	927003089	430,00 €
Seitliche Schutzrollen Satz bestehend aus 2x Rollen und 1x Transporthalterung	927007300	480,00 €
Beleuchtung inkl. Warntafeln	927001588	320,00 €
Elektrohydraulische Umschaltung (6/2 Wegeventil 12V 90 ltr./min, ACHTUNG: Ohne Elektrobausatz	526001622	490,00 €