

SEITEN- MÄHWERK



ERNI
LANDMASCHINEN AG

Das Seitenmähwerk wurde von uns speziell für Schweizer Bedürfnisse angepasst.



Vorteile

- Grosser Klappwinkel
- Seitenschub manuell oder hydraulisch
- Gleiche Messer wie Fronmähwerk
- Anfahrtsicherung
- Grosser Böschungswinkel

Perfekt integriert

Die Messer sind dieselben wie beim Frontmähwerk. Somit können die Messer problemlos untereinander getauscht werden.



Einfache Aushebung

Das Mähwerk wird über ein DW Ventil mit Schwimmstellung angesteuert. So kann beim Wendemanöver das Mähwerk nur mit dem Ventil hoch ausgehoben werden, ohne die Hydraulik zu verstellen.

Langlebigkeit

Dank der serienmässigen Anfahrtsicherung sind Sie auch vor Kollisionen mit Hindernissen geschützt. Angetrieben wird das Mähwerk hydraulisch. Oelkühler und Drehzahlbegrenzung gehört zur Grundausstattung und muss unbedingt vorhanden sein. Ein flacher Gleitschuh auf der Innenseite funktioniert auch auf dem übermähten Gras. Zusätzlich ist dieser entlastet, damit er optimal über das Mähgut schwebt.

Highlight Seitenschub

Der Seitenschub kann manuell durch stufenloses Einstellen erfolgen. Auf Wunsch kann er hydraulisch vom Traktor aus verstellt werden. Für den perfekten Überschnitt gibt es ein automatischen Seitenschub. Somit mähen Sie mit einer Arbeitsbreite von 2x3m (Gesamtbreite um 5.92m) und haben damit einen sehr geringen Überschnitt.



Weitere Infos:



Menzbergstrasse 5
CH-6122 Menznau
Tel: +41 41 493 10 33
info@erni-landmaschinen.ch
www.erni-landmaschinen.ch