

WÄLCHLI HERO



Güllen- schlauch

Vorteile



**Abrieb-
beständigkeit**
4xPVC



**Durchstoss-
festigkeit**
2xPVC



Gewicht
15% weniger
als PVC



**PU ist zudem
noch günstiger**
als PVC

Kontakt

☎ 062 745 20 40



Mehr Infos:
www.waelchli-ag.ch

Stefan Zürcher
Verkaufsleiter



WÄLCHLI HERO – Hochdruckschlauch aus Polyurethan



Standardlängen

100 m
200 m

Temperaturbereich

-50 °C bis 75 °C

Datenblatt

Innen-Ø in mm	Gewicht in g/m	Wandstärke in mm	Betriebsdruck max. in bar	Platzdruck in bar	Reissfestigkeit in kg
65	630	2.6	20	50	6 300
76	700	2.8	20	50	8 800
90	950	2.9	17	42	10'900
102	1150	3.3	17	42	13'800

Hochdruckschlauch aus Polyester



Standardlänge

100 m

Temperaturbereich

-20 °C bis 80 °C

Datenblatt

Innen-Ø in mm	Gewicht in g/m	Wandstärke in mm	Betriebsdruck max. in bar	Platzdruck in bar	Reissfestigkeit in kg
65	570	2.5	20	50	4 300
76	650	2.9	20	50	6 500
90	900	3.1	20	50	8 500
102	1000	3.1	20	50	9 500

