


Detaillierte Beschreibung der Holzspalter CV



LANDMASCHINENAG.ch
 Telefon 031 333 3043 3043 Uettilgen

Absenkbarer Zylinder zu leichterem Transport und Lagerung

1 t Seilwinde mit 15 m Ø 6 mm Seil (Option: mechanisch oder hydraulisch mit Funkfernsteuerung)

Sandgestrahlte und pulverbeschichtete Flächen – Pulverfarbe TIGER des österreichischen Herstellers, in Fassadenqualität

Spaltkeil mit 4° geneigter Schneide zur Keilführung

Spaltkreuz (Option)

Zusätzliche Hubvorrichtung für kurz Holz (Option)

Mechanischer Stammheber

Spalttisch mit Verbreiterung für Kurzholz (Option)

Holzzange (Option)

Verladeöse

Ölfilter an Rücklaufleitung

"2 Speed Automatic" Ventil mit zwei automatischen Spaltgeschwindigkeiten

Ölmenge Sichtglass

Gelenkwellenhalterung

Motorsägenhalterung

Wartungslose und geräuscharme **Graugusspumpe** (serienmäßig)

Sappe und Axt – Halterung

Integrierter Doppelboden-Ölbehälter mit großer Ölmenge

Große Stahlbodenplatte aus Riffelblech (gegen Stammabrutschen)



Hydraulische Winde (Option) mit Geschwindigkeitsregler und Funkfernsteuerung



Fahrwerk mit Zughebel serienmäßig bei Modellen E und EK



Linke Bedienungshebel mit integrierter Spaltgutfixierung und Spaltkreuz



Zusätzliche Hubvorrichtung für Kurzholz

Holzspalter C multi / CV

Erlaubt 5 verschiedenen Positionen
(Neigung vom Holzspalten)



KRPAN C multi 11

KRPAN CV 14

TYP	C multi 11 K	C multi 11 E 230V	C multi 11 E 400 V	C multi 11 EK 230 V	C multi 11 EK 400 V	CV 14 K	CV 14 E 400 V	CV 14 EK 400 V
Antrieb und Beschreibung	Kardan-antrieb	EM 3 kW / 4.1 PS	EM 3 kW / 4.1 PS	EM 3 kW + Kardan-antrieb	EM 3 kW + Kardan-antrieb	Kardan-antrieb	EM 5.5 kW / 7.5 PS	EM 5.5 kW / 7.5 PS + Kardanantrieb
Spaltkraft (t)	11	11	11	11	11	13	13	13
Zylinderhub (mm)	580	580	580	580	580	970	970	970
Spalthöhe (mm)	600	600	600	600	600	600/1100	600/1100	600/1100
Spaltgeschwindigkeit (V ₂ -V ₁)-R* (s/1000 mm)	(3.6-6.2) -3.6 s/630 mm	(4.4-7.9) - 4.4 s/630 mm	(4.4-7.9) - 4.4 s/630 mm	(4.4-7.9) - 4.4 (3.6-6.2)-3.6 s/630 mm	(4.4-7.9) - 4.4 (3.6-6.2)-3.6 s/630 mm	(3.3-5.9)-2.6	(4.9-8.7)-3.9	(4.9-8.7)-3.9 (3.3-5.9)-2.6
Max. Umdrehungen an der Welle (l/min)	20 (540 min ⁻¹)	16 (2800 min ⁻¹)	16 (2800 min ⁻¹)	16 (2800 min ⁻¹) 20 (540 min ⁻¹)	16 (2800 min ⁻¹) 20 (540 min ⁻¹)	51 (540 min ⁻¹)	27 (1400 min ⁻¹)	27 (1400 min ⁻¹) 51 (540 min ⁻¹)
Ölbehälter Inhalt (l)	25	25	25	25	25	30	30	30
Erforderliche Traktorleistung (kW/PS)	15/20	x	x	15/20	15/20	21/29	x	21/29
Abmessungen BxLxHx(H _T)** (mm)	550x900 x1120	550x900 x1120	550x900 x1120	550x900 x1120	550x900 x1120	805x1160x 2840x(1850)	805x1160x 2840x(1850)	805x1160x 2840x(1850)
Gewicht (kg)	202	202	203	230	230	370	364	406
Spaltkreuz	/	/	/	/	/	optional	optional	optional
Spalttisch	/	/	/	/	/	optional	optional	optional
Graugusspumpe	/	/	/	/	/	serienmäßig	/	serienmäßig
Winde 1 t	/	/	/	/	/	/	/	/
Zusätzliche Hubvorrichtung	/	/	/	/	/	optional	optional	optional

*V₂- Vorlauf Stufe 2; V₁- Vorlauf Stufe 1; R- Rücklauf

**H_T- Transporthöhe; Transporthöhe für Holzspalter mit der 1 t Winde beträgt 2100 mm

**3 Jahre
Garantie**

KRPAN[®]

verlässlich **stärker**



KRPAN CV 18

KRPAN CV 22

KRPAN CV 26

CV 18 K	CV 18 E 400 V		CV 22 K	CV 22 E 400 V	CV 22 EK 400 V	CV 26 K	CV 26 E 400 V	CV 26 EK 400 V
Kardan- antrieb	EM 5.5 kW / 7.5 PS	EM 5.5 kW / 7.5 PS + Kardan- antrieb	Kardan- antrieb	EM 7.5 kW / 10 PS	EM 7.5 kW / 10 PS + Kardan- antrieb	Kardan- antrieb	EM 7.5 kW / 10 PS	EM 7.5 kW / 10 PS + Kardan- antrieb
17	17	17	21	21	21	25	25	25
970	970	970	970	970	970	970	970	970
600/1100	600/1100	600/1100	600/1100	600/1100	600/1100	600/1100	600/1100	600/1100
(3.1-6.3)-3.2	(4.9-9.8)-5.0	(4.9-9.8)-5.0 (3.1-6.3)-3.2	(3.6-7.2)-3.6	(5.6-11.1)-5.6	(5.6-11.1)-5.6 (3.6-7.2)-3.6	(4.1-7.8)-3.7	(6.5-12.4)-5.9	(6.5-12.4)-5.9 (4.1-7.8)-3.7
61 (540 min ⁻¹)	27 (1400 min ⁻¹)	27 (1400 min ⁻¹) 61 (540 min ⁻¹)	65 (540 min ⁻¹)	30 (1400 min ⁻¹)	30 (1400 min ⁻¹) 65 (540 min ⁻¹)	73 (540 min ⁻¹)	30 (1400 min ⁻¹)	30 (1400 min ⁻¹) 73 (540 min ⁻¹)
35	35	35	40	40	40	45	45	45
25/34	x	25/34	27/37	x	27/37	30/41	x	30/41
805x1160x 2840x(1850)	805x1160x 2840x(1850)	805x1160x 2840x(1850)	805x1260x 2850x(1850)	805x1260x 2850x(1850)	805x1260x 2850x(1850)	805x1260x 2850x(1850)	805x1260x 2850x(1850)	805x1260x 2850x(1850)
390	381	426	445	443	498	470	465	523
optional	optional	optional	optional	optional	optional	optional	optional	optional
optional	optional	optional	optional	optional	optional	optional	optional	optional
serienmäßig	/	serienmäßig	serienmäßig	/	serienmäßig	serienmäßig	/	serienmäßig
optional	/	optional	optional	/	optional	optional	/	optional
optional	optional	optional	optional	optional	optional	optional	optional	optional

*V₂- Vorlauf Stufe 2; V₁- Vorlauf Stufe 1; R- Rücklauf

**H₁- Transporthöhe; Transporthöhe für Holzspalter mit der 1 t Winde beträgt 2100 mm

