



PRÄZISE. MESSERSCHARF. ULTRAFLACH.

FLACHGRUBBER RAZOR

Der Flachgrubber RAZOR ist der Profi zur messerscharfen, vollflächigen und ultraflachen Bodenbearbeitung. Der Anbaugrubber zeigt seine Stärken beim ersten Stoppelsturz oder Begrünungsumbruch mit Gänsefußscharen in bis zu 12 cm Arbeitstiefe sowie beim Arbeiten in viel organischer Masse. Herzstück des „rasierenden“ RAZORS sind die 5-balkige Zinkenaufteilung, der Strichabstand von 15 cm, die komfortable hydr. Arbeitstiefeneinstellung, der dreireihige parallelogrammgeführte Nachlaufstriegel, sowie die HERKULES-Zinken mit Verstärkungsfeder, Gänsefußscharen mit einer Überlappung von bis zu 9 cm, und vieles mehr.



Der professionelle Flachgrubber für den vollflächigen & ultraflachen Schnitt!



RAZOR	400	500	600
Arbeitsbreite (m)	3,90	5,10	6,00
Transportbreite (m)	2,93	2,93	2,93
Abstellhöhe (m)	2,26	2,86	3,26
Gewicht (ca. kg) MIN	1420	1630	1850
Gewicht (ca. kg) MAX	2160	2490	2780
ab PS/kW	120/88	160/118	200/147
Hydr. Steuergeräte (DW) Grundausstattung	2	2	2
Anbaukategorie (Kat./mm)	II / Ø 28 III / Ø 36	II / Ø 28 III / Ø 36	II / Ø 28 III / Ø 36
Balkenanzahl	5	5	5
Balkenabstand (cm)	50	50	50
Zinkenanzahl	26	34	40
Klappung	H	H	H
Tasträder (vorne + hinten)	2+4	2+4	2+4

SERIENAUSSTATTUNG

- ✓ Zinkenanzahl 5-balkig
- ✓ Balkenabstand 500 mm
- ✓ Strichabstand 150 mm
- ✓ HERKULES-Zinke 70 x 12 mm
- ✓ Schmal- (53 mm) oder Gänsefußscharen (200 mm)
- ✓ Stabile Rohr-in-Rohr Rahmenbauweise
- ✓ Hydraulische Arbeitstiefeneinstellung der Nachläufer
- ✓ Unterlenker und Oberlenker mit gehärteten Verschleißbuchsen versehen

Auswahl Nachläufer:

- » F: Flachstabwalze ø 400 mm
- » R: Rohrstabwalze ø 400 mm
- » RA: Räder mit Ackerstollenprofil 20x10.00-8

OPTIONAL ERHÄLTICH

- » Gummistützräder vorne am Rahmen; hydr. mit Nachläufer mitverstellt
- » Parallelogrammgeführter, dreireihiger Nachlaufstriegel mit 12 mm Zinken
- » Hydr. Verstellung für Nachlaufstriegel
- » Hydr. Verstellung für Nachlaufstriegel-Parallelogramm
- » Verstärkungsfeder für HERKULES-Zinke
- » Gänsefußscharen 240 mm
- » Gänsefußscharen 220 mm mit Hartmetallbestückung
- » Schmalscharen 53 mm mit Hartmetallbestückung
- » Zustreicher links und/oder rechts
- » Pneumatisches Sägerät P-BOX
- » Warntafeln mit Halter und LED-Beleuchtung

