



LANDMASCHINEN AG  
**B. KAUFMANN**  
ALTISHOFEN



# MEHRZWECKANHÄNGER



FLEXIBLE TRANSPORTLÖSUNGEN



PLATTFORMANHÄNGER



TIEFLADER



# MEHRZWECKANHÄNGER EINACHS - TANDEM

## SERIENAUSRÜSTUNG:

- Doppelwirkender Hydraulikzylinder zum abkippen
- Mechanische und hydraulische Verriegelung der Plattform
- Vordere Bordwand abnehmbar
- Halterung für Rungen vorne und hinten
- Zurrpunkte im Seitenrahmen
- Auffahrrampe hinten klappbar
- Rutschfestes Bodenblech
- Ausführung 40km/h (Bremsen 300/135mm)
- 2 Leiter pneumatische Bremsen mit ALB
- Feststellbremse
- Achsaggregat mit Blattfederung
- Parabel- oder Boogie-Fahrwerk
- Mechanische Feststellbremse
- Stützfuss mit Kurbel
- LED-Beleuchtungsanlage im Träger integriert
- LED-Markierungsleuchten
- Anhängerkupplung DIN 40mm
- Farbe anthrazit RAL 7021 / 2K Lackierung



Abmessungen und Gewichte:

BRÜCKENMASSE SERIE	GESAMTGEWICHT MAX	AUSFÜHRUNG
4.90x2.40 m	9'500kg	Einachs Abkipper
5.50x2.40 m	9'500kg	Einachs Abkipper
6.10x2.40 m	9'500kg	Einachs Abkipper
4.90x2.55 m	12'000kg	Einachs Abkipper
5.50x2.55 m	12'000kg	Einachs Abkipper
6.10x2.55 m	12'000kg	Einachs Abkipper
6.50x2.55 m	14'000 kg / 20'000kg	Tandem Abkipper
7.00x2.55 m	20'000kg	Tandem Abkipper
7.50x2.55 m	20'000kg	Tandem Abkipper

# TANDEMTIEFLADER MIT AUFFAHRAMPEN

## SERIENAUSRÜSTUNG:

- Hydraulische Auffahrampen mit Abstützung
- Rampen manuell verschiebbar
- Vordere Bordwand abnehmbar
- Verstärkte Plattform für Raupenfahrzeuge
- Rutschfestes Bodenblech
- Halterung für Rungen vorne
- Zurrpunkte im Seitenrahmen
- Ausführung 40km/h (Bremse 300/135mm)
- 2 Leiter pneumatische Bremsen mit ALB
- Feststellbremse
- Achsaggregat mit Parabelfederung
- Mechanische Feststellbremse
- Stützfuss mit Kurbel
- LED-Beleuchtungsanlage im Träger integriert
- LED-Markierungsleuchten
- Anhängerkupplung DIN 40mm
- Farbe anthrazit RAL 7021 / 2K Lackierung



Abmessungen und Gewichte:

BRÜCKENMASSE SERIE	GESAMTGEWICHT MAX	AUSFÜHRUNG
6.50x2.55 m	20'000kg	Tandem
8.20x2.55 m	20'000kg	Tandem

# PLATTFORMANHÄNGER ZWEIACHS - DREIACHS

## SERIENAUSRÜSTUNG:

- Halterung für Rungen vorne und hinten
- Auffahrrampe hinten klappbar
- Rutschfestes Bodenblech
- Ausführung 40km/h (Bremsen 300/135mm)
- 2 Leiter pneumatische Bremsen mit ALB
- Feststellbremse
- Achsaggregat mit Parabelfederung
- Mechanische Feststellbremse
- Stützfuss mit Kurbel
- LED-Beleuchtungsanlage im Träger integriert
- LED-Markierungsleuchten
- Anhängerkupplung DIN 40mm
- Farbe anthrazit RAL 7021 / 2K Lackierung



Abmessungen und Gewichte:

BRÜCKENMASSE SERIE	GESAMTGEWICHT MAX	AUSFÜHRUNG
6.50x2.55 m	18'000kg	Zweiachs
8.20x2.55 m	18'000kg	Zweiachs
8.50x2.55 m	24'000kg	Dreiachs
9.70x2.55 m	24'000kg	Dreiachs

# ZUSATZAUSRÜSTUNG

## FÜR ALLE ANHÄNGER MÖGLICH:

- 2-Leiter hydraulische Anhängerbremse (H2L) mit ALB
- Duomatic Luftkupplung
- Zwei Gang Stützfuss
- Hydraulischer Stützfuss
- Zusätzliche Werkzeugboxen
- K80 Anhängerkupplung
- Aufkantung der Plattform an den Seiten
- Rungentaschen seitlich, hinten oder Mittig im Chassis eingearbeitet
- Stützen für den Ballentransport vorne / hinten
- Rungen, länge nach Wahl
- Zurrmulden eingeschweisst
- Angepasste Brückenmasse
- Farbe nach Wunsch (RAL)
- Überbreitenmarkierung mit Warntafeln und LED



## FÜR ABKIPPANHÄNGER:

- geteilte Auffahrrampe
- hydraulische Auffahrrampe

**Weitere Zusatzausrüstungen bitte anfragen**

## NUR FÜR TIEFLADER MIT RAMPEN:

- hintere Achse als Nachlaufachse
- Hydraulisch verschiebbare Rampen
- längere, geteilte Auffahrrampen
- Keil hinten, zum Transportieren von Paletten oder Ballen

Bereifung:

DIMENSION	EINACHS	TANDEM	ZWEI ACHS	DREI ACHS
Zwilling 205/65 R17	○	○	○	
Zwilling 235/75 R17.5	●	●	●	●
Zwilling 245/70 R17.5	○	○	○	○
Strasse 435/50 R19.5	○	○	○	
Flotation 520/50 R17		○		

● Standard ○ Option

Andere Bereifungen auf Anfrage



LANDMASCHINEN AG  
**B. KAUFMANN**  
ALTISHOFEN



**B. Kaufmann AG**

Unterdorf 4, 6246 Altishofen

062 748 30 80 | info@bkaufmann.ch