



Verstärkung Gummi



RVS) Gummi-Futterschieber

Erhältlich in verschiedenen Arbeitsbreiten von

- 2.200 bis 3.200 mm
- Vollständig verzinkt
- Ausgestattet mit robustem, demontierbarem Dreh-Rohr
- Der Schieber kann bis zu 70° links u. rechts schwenken. Hierdurch wird das Futter nicht 'gebuldozert'

RVSS bis Fahrzeugbreite maximal 1,60 Meter

- Gewicht: 290 kg
- Zylindermaße: 2x 40x25x300 mm

RVSL bis Fahrzeugbreite maximal 2,20 Meter

- Gewicht: 380 kg
- Verstärkter Rahmen u. dickere Zylinder (2x 50x35x350mm)

Preis:

Maße Gummistreifen ohne Stahleinlage

- RVSS 2.200 x 400 x 40 mm
- RVSS 2.500 x 400 x 40 mm

- RVSL 2.500 x 500 x 50 mm
- RVSL 2.800 x 500 x 50 mm
- RVSL 3.200 x 500 x 50 mm

Optional:

- Verstellbare Ecken Handbedienung
- Extra Gummi-Verstärkung (nur bei verstellbare Ecken).
- Kollisionsvebtill für Kollisionsschutz
- Für LKW: Gesteuerte Rückschlagklappe



Demontierbares Dreh-Rohr



Pendeln



Pendeln