

Bétaillères

Modèles

V47 - V52 - V59 - V64

V742 - V852



- Système « *PLAIN PIED* », relevage hydraulique de l'essieu
- Grenailage, traitement cataphorèse, peinture poudre et cuisson haute température
- Revêtement du plancher en résine de caoutchouc
- Bloc suspension avec boule d'azote

Équipements standards



Système « PLAIN PIED »



Revêtement du fond en résine



Amortisseur à boule d'azote

Équipements optionnels



Barrières intérieures
1 ou 2 battants



Rails de barrières avec sécurité anti-recul



Bétaillères	Dimensions	Dimensions essieux freins / nb vérins de levée	Roues monte d'origine	Estimation CU route	Poids à vide	Nbre de bêtes
V47	470x230x140	1x70 300x60/2 vérins	300/80x15,3	4 300	1 920	7/8
V52	520x230x140	1x70 300x60/2 vérins	300/80x15,3	5 500	2 020	8/9
V59	590x230x140	1x70 300x60/3 vérins	295/60 R 22,5	6 100	2 500	10/11
V64	640x230x140	1x90 400x80/3 vérins	15/22,5 Rech.	8 000	3 000	12/13
V742	740x230x140	2x70 300x60/2x2 vérins	300/80x15,3	9 000	3 620	14/15
V852	852x230x140	2x90 400x80/2x3 vérins	15/22,5 Rech.	12 000	4 460	17/18

De nombreux autres équipements :

- Barrières extérieures de parc extensibles
- Bâche de protection sur galerie
- Support de roue de secours

© Photos et données non contractuelles

ZA Les Landes
29800 - TREFLEVEZ - FRANCE
Tél. +33 (0)2 98 85 13 40
Fax : +33 0(2) 98 21 38 15
www.remorquerolland.com

R REMORQUES
ROLLAND