



SWISS MADE



IC 18

 fabriqué
en Suisse
Agrar

CONDITIONNEUR INTENSIF

Conçu pour une utilisation multiple dans nos exploitations agricoles en Suisse.
Garantit une efficacité maximale lors de la récolte.

AGRAR

CONDITIONNEUR INTENSIF

Avec le conditionneur intensif IC 16, IC 18 et IC 20, AGRAR présente un autre produit innovatif suisse qui convient idéalement aux besoins de notre agriculture.

Le fait de séparer «la fauche» et le «conditionnement» vous permet d'utiliser un véhicule plus petit et plus léger pour effectuer ces travaux. Grâce à une meilleure répartition du poids avant-arrière, l'utilisation dans des terrains en pente est nettement améliorée. De plus, vous êtes plus flexible en ce qui concerne l'utilisation de votre faucheuse frontale étant donné que vous pouvez l'utiliser quotidiennement sans modification pour l'affouragement vert.

Pour un meilleur fourrage et moins de perte de fourrage

Avec le conditionneur AGRAR, vous allez récolter plus de qualité. Grâce au dépôt large et bien aéré du fourrage, le temps de séchage est nettement diminué. De ce fait vous perdez moins de valeurs nutritives. De plus, vous économisez au minimum un passage avec la pirouette, ce qui entraîne une nette diminution de la perte de fourrage.

Moins de temps de sechage, moins de risque de la meteo

Un avantage supplémentaire est que vous êtes moins exposés aux risques de la météo. Même en diminuant le travail, le fourrage sèche plus vite. Vous diminuez vos frais de récolte et vous êtes plus flexible dans la planification des travaux de récolte.

ÉQUIPEMENT DE BASE

IC 16:
Plaque de conditionnement réglable,
Roues individuelles réglables
16 x 8.5 x 8, Frein sûr tête d'attelage

IC 18:
Plaque de conditionnement réglable,
Roues individuelles réglables
200/60-14.5"

IC 20:
Plaque de conditionnement réglable,
Roues individuelles réglables
200/60-14.5"

OPTIONS

Eclairage avec plaques de signalisation

ARGUMENTS

- Nouveau entraînement renforcée avec des roulements de dimensions plus grande
- Deux vitesses de rotation du rotor permettent un conditionnement du fourrage adapté
- Rotor massif avec des dents métalliques à faible usure
- Roulement renforcé du rotor, ne nécessite aucun entretien
- Plaque de conditionnement réglable, en série
- Grandes roues pour un grand confort de travail




Avec des courroies prévues à cet effet, l'entraînement du rotor est bien dimensionné. Celles-ci peuvent être tendues à l'aide d'une vis située à l'extérieur. La protection des courroies comporte une ouverture destinée à l'entretien.



La tôle de dépose est ajustable en hauteur. Les 10 tôles de guidage peuvent être réglées de façon progressive et individuelle en fonction des conditions de travail.



La tôle de conditionnement, attaque la structure superficielle des plantes. Elle est également réglable de 5 façons différentes.



Les roues d'appui peuvent être facilement réglées en hauteur à l'aide de goupilles de fixation.

CONDITIONNEURS	IC 16	IC 18	IC 20
Rotor de ramassage	Rotor à 90 dents en V mobiles, largeur de ramassage 160 cm	Rotor à 102 dents en V mobiles, largeur de ramassage 180 cm	Rotor à 126 dents en V mobiles, largeur de ramassage 200 cm
Peigne de conditionnement	15 dents, réglable sur 5 positions	Peigne à 17 dents, réglable sur 5 positions	Peigne à 21 dents, réglable sur 5 positions
Conditionnement	Chicane en tôle, réglable sur 5 positions	Chicane en tôle, réglable sur 5 positions	Rouleau à brosse nylon, réglable sur 5 positions
Dispositif de dispersion	Option: 4 tôles de guidage réglables à l'avant 8 tôles de guidage réglables à l'arrière	6 tôles de guidage réglables à l'avant 10 tôles de guidage réglables en continu à l'arrière	8 tôles de guidage réglables à l'avant 10 tôles de guidage réglables en continu à l'arrière
Entraînement	Arbre à cardan à roue libre 540 t/min, renvoi d'angle robuste, courroies trapézoïdales 5x SPA	Arbre à cardan à roue libre 540 t/min, renvoi d'angle robuste, courroies trapézoïdales 5x SPA	Arbre à cardan à roue libre 540 t/min, renvoi d'angle robuste, courroies trapézoïdales 4x SPB
Attelage	Attelage pivotant 3 points verrouillable Cat II avec bras de compensation des 2 côtés	Attelage pivotant 3 points verrouillable Cat II avec bras de compensation des 2 côtés	Attelage pivotant 3 points 3 points cat II avec bras de compensation des 2 côtés
Châssis	Roues 16 x 8,5 x 8, réglables en hauteur	Roues 200/60-14.5" 10PR, réglables en hauteur	Roues 200/60-14.5" 10PR, réglables en hauteur
Poids (kg)	460	540	660
Dimensions cm (l x b x h)	145 x 208 x 107	175 x 228 x 117	192 x 265 x 116



Agrar LANDTECHNIK

Agrar Landtechnik AG
Hauptstrasse 68
CH-8362 Balterswil
Tel. +41 52 631 16 00
Fax +41 52 631 16 01
info@agrar-landtechnik.ch
www.agrar-landtechnik.ch



SWISS MADE

AGRAR SWISS MADE

Les machines agricoles Agrar sont fabriquées depuis plus de 85 ans en Suisse. Nous concevons, développons, produisons et montons nos machines dans l'est de la Suisse. Agrar mise sur la Suisse comme pôle économique et soutient à 100% l'agriculture locale.