

# FLINGK

## Machinebouw

### Flingk Siloschneidschaufel

Typ: KHS - KHM - KHL



**Generalimporteur:**  
**Agro-Technik Zulliger GmbH**  
Bernstrasse 13 c  
6152 Hüs wil  
Tel. 062 927 60 05  
[www.agrotechnikzulliger.ch](http://www.agrotechnikzulliger.ch)  
[info@agrotechnikzulliger.ch](mailto:info@agrotechnikzulliger.ch)

# Flingk Siloschneidschaufel

Typ: KHS - KHM - KHL

Das Futter ihrer Tiere ist eine wichtige Grundlage für einen guten Gewinn. Eine Siloschneidschaufel sollte ein schönes Schnittbild haben und leichtgängig schneiden, sodass so wenig Luft wie möglich in das Silo kommt. Ebenso wichtig ist eine lange Lebensdauer, damit Sie lange Freude an Ihrem Anbaugerät haben. Die neue Serie der Siloschneidschaufeln von Flingk Machinebouw ist im Hinblick auf Qualität und Langlebigkeit ausgelegt. Die Drehpunkte sind flexibel. In Kombination mit dem hochfesten Stahl wird gewährleistet, dass die Gelenkpunkte nicht ausreißen. Die schweren Zylinder werden in der gleichen Weise befestigt. Die Schneidmesser sind austauschbar. Die Seiten- und Bodenmesser aus Hardox 500 sind scharf gefräst und geschliffen, dadurch schneiden sie mühelos durch das Futter. Alle KH-Typen sind als Siloschneidschaufel oder Siloschneidzange erhältlich. Mit Hilfe der Quick-Exit-Option können Sie die Silozange sehr schnell öffnen, und so die Zange rasch entleeren.

Die neue Serie der Siloschneidschaufel von Flingk besteht aus drei verschiedenen Typen. Die KHS ist durch das geringe Gewicht geeignet für kleinere Teleskoplader und Traktoren mit Frontlader bis 7 Tonnen. Die KHM ist im mittleren Gewichtssegment zu finden und geeignet für 5 bis 10 Tonnen. Die KHL ist sehr stabil gebaut und für die große Teleskoplader und Lader im Bereich von 8 bis 18 Tonnen geeignet.

## Technische Daten:

- Alle Gelenke sind mit abschmierbaren und austauschbaren Kugelgelenken ausgestattet
- Austauschbare Verschleißbecken
- Austauschbare Vormesser
- Verschleißteile und Messer aus Hardox 500
- Zweifach Pulverbeschichtet
- Mindestölmenge 30L/min
- Maximalölmenge 100L/min
- Maximaler Systemdruck KHS/KHM 200 bar
- Maximaler Systemdruck KHL 250 bar

## Optionen:

- Zinken anstatt Schaufelboden
- Hydraulischer Abschieber für Siloschneidzange
- Einlageplatte für Siloschneidschaufel zum Laden von losem Material
- Quick-Exit: für ein schnelles Öffnen der Zange

Typ	Arbeitsbreite (mm)	Inhalt (m <sup>3</sup> )	Gewicht leer (kg)	Blockhöhe (mm)	Blocktiefe (mm)
KHS 1400	1420	0,65	610	700	650
KHS 1600	1630	0,75	660	700	650
KHS 1800	1840	0,85	710	700	650
KHS 2000	2050	0,95	760	700	650
KHS 2200	2260	1,05	830	700	650
KHM 1600	1630	1,25	805	900	850
KHM 1800	1840	1,40	860	900	850
KHM 2000	2050	1,55	920	900	850
KHM 2200	2260	1,70	980	900	850
KHM 2400	2470	1,85	1055	900	850
KHL 1800	1846	2,00	1340	1100	950
KHL 2000	2056	2,20	1435	1100	950
KHL 2200	2266	2,40	1530	1100	950
KHL 2400	2476	2,60	1625	1100	950
KHL 2600	2686	2,80	1720	1100	950



Fachhändler:

**FLINGK**  
Machinebouw

Web: [www.flingk.com](http://www.flingk.com)  
E-mail: [info@flingk.com](mailto:info@flingk.com)