



## HUSQVARNA TR 348

Die Husqvarna TR 348 ist eine leichtgewichtige, kompakte und bequem zu verwendende Bodenfräse mit hoher Wendigkeit. Dieses Gerät verfügt über ein hochqualitatives Getriebe, mittels Gewinde befestigte Zacken sowie eine Arbeitsbreite von 48cm - zusammen Garanten für erstklassige Leistung und hohe Lebensdauer.



### Zusammenklappbarer Holm

Erleichtert Lagerung und Transport.



### Stütze

Leicht verstellbare Stütze für unterschiedliche Arbeitsbedingungen.

### Höhenverstellbarer Führungsholm

Höhenverstellbarer Führungsholm sorgt für Ergonomie bei der Arbeit.



### Schalthebel am Führungsholm

Der Schalthebel sowie die weiteren Bedienelemente sind leicht zugänglich am Führungsholm angebracht.



## MERKMALE

- Adjustable handlebar for best working position.
- Stütze für unterschiedliche Arbeitsbedingungen
- Zusammenklappbarer Griff für einfache Aufbewahrung
- Schalthebel sowie Bedienelemente befinden sich am Führungsholm
- Spritzschutz für sauberes Arbeitsergebnis
- Rückwärtsgang für bessere Manövrierbarkeit

Technische Spezifikationen	
<b>CAPACITY</b>	
Nettoleistung bei U/min	3300 U/min
Nettoleistung bei U/min	4,5 kW
Leistung	4,5 kW
Drehzahl, min/max max	207 U/min
Drehzahl, min/max min	103 U/min
Drehzahl	3300 U/min
<b>DIMENSIONS</b>	
Artikel Bruttogewicht	74000 g
Artikel Nettogewicht	71000 g
Federdurchmesser	300 mm
Deckgrösse	345 mm
Gewicht	73 kg
Arbeitstiefe	15 cm
Arbeitsbreite	48 cm
<b>ENGINE</b>	
Hubraum	208 cm <sup>3</sup>
Engine brand	Briggs and Stratton
Motorname	950 Series
Motorhersteller	Briggs & Stratton
Vorwärtsgänge	2
Rückwärtsgänge	1
Getriebe	Kette/Getriebe
<b>EQUIPMENT</b>	
Winkelbereifung	Nein
Motorhackentyp	Hintere Zacke
Zugstange	Ja
Klappbarer Führungsholm	Ja
Griffmontierte Schaltmöglichkeit	Nein
Horizontal verstellbarer Handgriff	Ja
Pflanzenschutz	Nein
Rückwärtsgang	Ja
Vertikal verstellbarer Führungsholm	Ja
<b>SCHMIERMITTEL</b>	
Engine oil capacity (L)	0,6
Engine oil type	10W30
Kraftstoffverbrauch	505 g/kWh
Volumen Kraftstofftank	3,6 l
Kraftstoff	Benzin
<b>MATERIALS</b>	
Master pack: Paper + Cardboard	0 g
Metal total	0 g
Paper + Cardboard total	0 g
PE total	0 g
PET total	0 g
Plastic foil	0 g
Plastic rigid	0 g
Plastic total	0 g
PS/EPS/HIPS total	0 g
<b>LÄRMBELASTUNG</b>	
Schalldruck am Ohr des Bedieners	84,5 dB(A)
<b>VERPACKUNG</b>	
Verpackungshöhe	790 mm
Verpackungslänge	1150 mm
Verpackungsbreite	600 mm
Menge im Masterpack	1