



### **Automatik Hochdruckschlauchaufroller 20m**

VA/PVC grau

Artikel-Nr.: RM048

Eingang: M22x1,5AG

Ausgang: M22x1,5IG drehbar

Max. 400 bar / 90 °C

Hochdruckschlauch:

2SN DN 08 schwarz, glattes Obergummi

Armaturen Stahl verzinkt / Messing / drehbar

Schlauchaufroller:

Gestell aus Edelstahl V2A / AISI 304.

Trommel aus besonders schlagfestem ABS Kunststoff, Farbe grau.

Automatischer Federrückzug und Zugentlastung.

Suttner Drehgelenk ST-322 aus Edelstahl.



## **Automatik Hochdruckschlauchaufroller 20m**

Edelstahl / Inox

Artikel-Nr.: RM049

Eingang: M22x1,5AG

Ausgang: M22x1,5IG drehbar

Max. 400 bar / 90 °C

Hochdruckschlauch:

2SN DN 08 schwarz, glattes Obergummi

Armaturen Stahl verzinkt / Messing / drehbar

Schlauchaufroller:

Edelstahl V2A / AISI 304.

Mit automatischem Federrückzug und Zugentlastung.

Suttner Drehgelenk ST-322 aus Edelstahl.



## Automatik Hochdruckschlauchaufroller 30m

Edelstahl / Inox

Artikel-Nr.: RM050

Eingang: M22x1,5AG

Ausgang: M22x1,5IG drehbar

Max. 400 bar / 90 °C

Hochdruckschlauch:

2SN DN 08 schwarz, glattes Obergummi

Armaturen Stahl verzinkt / Messing / drehbar

Schlauchaufroller:

Edelstahl V2A / AISI 304.

Mit automatischem Federrückzug und Zugentlastung.

Suttner Drehgelenk ST-322 aus Edelstahl.



## Automatik Schlauchaufroller 12m

VA/PVC grau

Artikel-Nr.: RM053

Eingang: 1/2"

Betriebsdruck: 20 bar

Temperaturbereich: -10°C - +60°C

Nennweite: 13 (1/2")

Wandstärke: 4 mm

Schlauch:

Schwarze Decke und Seele.

Industrierausführung für Wasser und Pressluft.

Abrieb- und ozonbeständig.

Schlauchaufroller:

Gestell aus Edelstahl V2A / AISI 304.

Trommel aus besonders schlagfestem ABS Kunststoff, Farbe grau.

Automatischer Federrückzug und Zugentlastung.

Suttner Drehgelenk Edelstahl.



## Automatik Schlauchaufroller 20m

Edelstahl / Inox

Artikel-Nr.: RM055

Eingang: 1"IG

Betriebsdruck: 20 bar

Temperaturbereich: -10°C - +60°C

Nennweite: 19 (3/4")

Wandstärke: 5 mm

Schlauch:

Schwarze Decke und Seele.

Industrierausführung für Wasser und Pressluft.

Abrieb- und ozonbeständig.

Schlauchaufroller:

Edelstahl V2A / AISI 304.

Mit automatischem Federrückzug und Zugentlastung.

Suttner Drehgelenk aus Edelstahl.





## Reinigungspistole

mit stufenloser Spritzwinkelverstellung

Artikel-Nr.: RM056

Geeignet für Wasser bis 50°C

Druckbereich bis 24 bar

Anschluss 1/2" IG

Zusätzliche Justierschraube zur Strahlgrundeinstellung

Dicke Gummiummantelung schützt gegen Kälte, Hitze und Stoß

GK-Kupplung mit Aussengewinde, 360° drehbar

Extrem robust durch Messing/Edelstahl-Kombination



Hager 99

4954 Wyssachen

[info@roth-kleingeraete.ch](mailto:info@roth-kleingeraete.ch)

[www.roth-kleingraete.ch](http://www.roth-kleingraete.ch)

Tel: 062 966 21 41

Nat: 079 647 92 41

Nat: 079 417 01 93