

HOAF KB Twin[®]



Produktspezifikationen

Das neue Abflamngerät des Typs HOAF KB Twin[®] ist eine Weiterentwicklung des einfachen HOAF KB[®] 3.0 Gerätes. Es besteht durch eine sehr hohe Brennerleistung die es ermöglicht mit der doppelten Fahrgeschwindigkeit die Flächen zu bearbeiten.

Das neue Gerät verfügt Standard mäßig vorne und hinten über einen Windschutz durch Ketten (Kettenvorhang) und zusätzlich noch einen Windvorhang vorne am Dreipunkt der über das hydr. Gebläse gespeist wird.

Bei dem HOAF KB Twin[®] Abflamngerät arbeiten zwei Brennerreihen die unter 45° und 60° angeordnet sind, diese werden durch ein hydr. Gebläse mit ausreichend Luft versorgt um ein hoch effiziente Verbrennung zu garantieren. Das ganze wird durch die Infrarot-Technologie unterstützt um so den optimalen Effekt zu erzielen. Durch die isolierte Brennerhaube erhält man die maximale Effizienz, Sparsamkeit und Sicherheit.

Bedienung

Der Fahrer bedient das Abflamngerät über ein Steuerpult direkt aus der Kabine. Das Pult ist mit einem Schalter für die Zündung und die sofortige Abschaltung ausgerüstet. Außerdem verfügt das Gerät über einen Schalter der es ermöglicht den Gasverbrauch auf 30% zu senken (z. B. zum drehen in die nächste Reihe).

Sicherheit

Es wird permanent die Flamme überwacht so wie auch das Gebläse. Bei erlöschen der Flamme oder plötzlichem Ausfall des Gebläses ertönt ein Warnsignal und die Gasversorgung wird unterbrochen.



Twin-Row-Brenner



Windvorhang



Hohe/niedrige
Kontrolle

Liste mit Optionen



Option Stützräder

Die Stützräder bieten eine bessere Unterstützung und sind mit einem zweifachen Einstellsystem (Grobeinstellung und Feineinstellung) ausgerüstet.



Option Seitenplatten

Um den Verbrennungsprozess des HOAF KB Twin® gegen Windeinflüsse zu schützen, kann man optional Seitenplatten montieren die in der Höhe variabel sind.



Option KB 3.0 Twin® Gasschlauchsatz mit Schnellkupplungen 9 Meter 1/2"

Um eine separate Gaszufuhr an den HOAF KB 3.0 Twin® zu montieren ist ein Gasschlauchsatz erhältlich. Die bereits montierten Schnellkupplungen machen das anschließen sicher und einfach.



Option KB 3.0 Twin® Gasschlauchsatz mit Schnellkupplungen 9 Meter 3/4"

Um eine separate Gaszufuhr an den HOAF KB 4.5 / 6 Twin® zu montieren ist ein Gasschlauchsatz erhältlich. Die bereits montierten Schnellkupplungen machen das anschließen sicher und einfach.

Spezifikationen:

KB 3.0 TWIN®

- Gasart : Propan
- Gasversorgung : Flüssig Abnahme Tank
- Brenner : 2 Reien 45°, 60°
- Gasverbrauch : Max. 145 kg pro Stunde
- Luftunterstützung : Hydraulisches Gebläse
- Kapazität pro Stunde : 15.000 m² bei 5 km
- Arbeitsbreite : 3 m
- Gewicht : 1.000 kg

KB 4.5 TWIN®

- : Propan
- : Flüssig Abnahme Tank
- : 2 Reien 45°, 60°
- : Max. 215 kg pro Stunde
- : Hydraulisches Gebläse
- : 22.500 m² bei 5 km
- : 4,5 m
- : 1.500 kg

KB 6.0 TWIN®

- : Propan
- : Flüssig Abnahme Tank
- : 2 Reien 45°, 60°
- : Max. 290 kg pro Stunde
- : Hydraulisches Gebläse
- : 30.000 m² bei 5 km
- : 6 m
- : 1.950 kg

Auf den HOAF KB Twin® wird 1 Jahr Fabrikgarantie gewährt, exklusive Verschleißteile.

Der HOAF KB Twin® ist mit dem folgenden Prüfzeichen versehen:



Für weitere Informationen:

HOAF WeedControl
Münsterstraat 14
7575 ED Oldenzaal

T:+31 541 530 400
sales@hoaf.nl
www.hoadweedcontrol.nl

