

# Marolf Wickelgerät Bobinado

Neu bietet die Walter Marolf AG ein schlichtes und solides Wickelgerät an. Der Marolf Bobinado eignet sich hervorragend zum Auslegen und Aufwickeln jeglicher Folien, Vliese oder Netze um Kulturen wie Kartoffeln, Spargeln und weitere Gemüsesorten vor Witterung, Insekten und Wildfrass zu schützen.



Der Marolf Bobinado kann mit der 3-Punkt Anhängung an die Front- oder Heckhydraulik ihres Traktors angehängt werden.

Folienrollen können in die dafür vorgesehenen Halterungen eingehängt werden. Angetrieben wird der Haspel über einen Hydraulikmotor.

Für den Arbeitsvorgang wird die Folie in das Führungsfenster eingefahren und das Aufwickeln kann beginnen. Durch das hydraulisch verschiebbare Führungsfenster wird ein gleichmässiges Aufrollen auf dem Haspel gewährleistet.

Der Träger mit dem Verschiebefenster kann für den Transport und die Lagerung nach oben geklappt werden.

In der Grundausstattung werden alle Funktionen direkt ab dem Traktor über die hydraulischen Steuerventile bedient. Es besteht die Möglichkeit, den Marolf Bobinado mittels Handsteuerventil am Gerät direkt zu bedienen, oder die Funktionen via elektrohydraulischen Steuerblock mit Kabel- oder Funkfernbedienung zu steuern. Bei den Varianten mit elektrohydraulischem Steuerblock wird der Marolf Bobinado mit 2 Not-Stopp-Schaltern ausgerüstet und einer Auf-/und Abwickelsperre in Transportposition.

Für die Grundausstattung bieten wir zusätzlich einen passenden verzinkten Haspel mit 1.8 m Aufrollbreite an. Des Weiteren bieten wir den Bobinado mit einer Gesamtbreite von 3.5 m an. Hierzu kann ein Haspel mit einer Aufrollbreite von 3 m montiert werden.

Die detaillierte Auflistung der Grundausstattung und der möglichen Optionen finden Sie auf der Rückseite.



## Grundausrüstung

### Grundausrüstung:

Leergewicht:	ca. 300 kg
Transportbreite:	ca. 2470 mm
Länge Feldbetrieb:	ca. 1750 mm
Transportlänge:	ca. 930 mm
3-Punkt Anhängung:	Kategorie 2
Beleuchtung:	nach Vorschrift VTS
Stützfüsse:	4 Stk. manuell verstellbar auf zwei Positionen
Ölversorgung:	ab Zugfahrzeug sichergestellt, Betriebsdruck 200 bar
Bedienung:	alle Funktionen ab Hydrauliksteuergerät Traktor (3 DW-Hydrauliksteuergeräte notwendig)
Schutzvorrichtung:	Sicherheitsabdeckung für einen sicheren Betrieb rund um den Arbeitsbereich
Oberflächenbehandlung:	Chassis komplett verzinkt und Hydraulikkomponenten lackiert mit 2K Decklack

## Mögliche Optionen zu Marolf Bobinado

- **Breite Ausführung für 3 m Vliesrollen**
  - Verbreiterung des Rahmens für das Einhängen eines 3 m Haspels
  - Gesamtbreite 3.5 m
  - Mehrgewicht ca. + 100 kg
- **Marolf Haspel 3 m verzinkt**
  - Passender Haspel für die breite Ausführung des Bobinados
  - Passend um das Vlies auf einer Breite von 3 m aufzurollen
  - Mehrgewicht ca. + 30 kg
- **Marolf Haspel 1.8 m verzinkt**
  - Passender Haspel für Standardbreite des Bobinados
  - Passend um das Vlies auf einer Breite von 1.8 m aufzurollen
  - Mehrgewicht ca. + 23 kg
- **Stützfüsse mit Rollen für ein flexibles Verschieben des Bobinados**
- **Alle hydraulischen Funktionen ab handbetätigtem Steuerventil am Bobinado fertig montiert**
- **Bobinado Komfort Kit, bestehend aus:**
  - Bedienung über Fernbedienung mit Kabel
  - Haspel gesperrt in Transportposition (Arm oben)
  - Elektrohydraulischer Ventilblock
  - 2 Notausschalter im Einzugsbereich
- **Bobinado Komfort Kit Plus, bestehend aus:**
  - Bedienung über Funkfernbedienung und SPS Steuerung
  - Haspel gesperrt in Transportposition (Arm oben)
  - Elektrohydraulischer Ventilblock
  - 2 Notausschalter im Einzugsbereich
- **Zusätzliche Beleuchtung**
  - Arbeitsscheinwerfer hinten und/oder vorne mit Stromversorgung ab Stecker Cobo