



Benne à grappin SHARK COMPACT

GAMME TÉLÉSCOPIQUES

3 À 4 T

Benne à grappin à ouverture intégrale

Un profil étudié pour reprendre tous types de matériaux (fumier, paille, foin, ensilage...).

La cinématique du grappin permet de travailler ouvert face à un mur pour un curage parfait des stabulations sans descendre de la machine.

Les modèles de bennes à grappin sont préconisés selon la puissance du télescopique.



3325 BENNE À GRAPPIN DOIGTS FORGÉS

LARGEUR (mm)	VOLUME (l)	POIDS (kg)	RÉFÉRENCE
1900	1 100	585	BGTLRF3/190
2100	1 200	635	BGTLRF3/210
2300	1 350	685	BGTLRF3/230
2450	1 400	735	BGTLRF3/250

Caractéristiques communes

Hauteur : 1 005 mm | Profondeur : 1 007 mm | Ouverture : 1 500 mm

Fond : 10 mm | Flancs : 10 mm | 2 vérins Ø 80 mm | Lame d'usure 150 x 20 mm (300 HB)

Contre lame soudée 150 x 20 mm (500 HB) | Chapes renforcées | Axes d'articulation Ø 45 mm

Équerre de niveau et support push pull de série | Doigts de grappin Ø 35 mm

OPTIONS	RÉFÉRENCE
Casquette	CAS
Joues latérales	RBIL
Plus-value contre lame boulonnée réversible 500 HB / le mètre	PVCLBR2
Clapet double piloté	CLA