



ZAM 140 ARI
Super

ZAM 140 AR - ZAM 140 AR SUPER
 disponibili anche in VERSIONE RIBALTABILE con sponda di carico posteriore
 e sospensioni a balestra parabolica con bilanciere.

CARRELLI A DUE ASSI TANDEM

Dotazioni di serie:

Pianale fisso con scivolo.

Rampe idrauliche mm. 600x2200

Rampe spostabili (int. rampe 1250÷820)

Piedi appoggio rampe idraulici automatici.

Asse posteriore autosterzante.

Sospensioni a balestra parabolica con bilanciere.

Cassetta per attrezzi.

Regolatore di frenata automatico (con freno pneumatico)

Vericelli tendifune industriali

Pannelli post. e strisce laterali catarifrangenti.

A richiesta:

Asse anteriore motrice.

Barra anteriore per rotoballe.

Rampe sdoppiate mm. 600x2000 + 1200

Rampe larghe mm. 750x2200 (int. 950÷520)

Vericello idraulico.

Impianto brevettato per legatura rotoballe.

Pali sostegno rotoballe.

Regolazione distanza rampe a comando idraulico.

Timone sterzante a comando idraulico.

Allestimento Elegance:

Copri dadi ruota. Cassetta inox

Barre paraincastro laterali in alluminio.

Luci ingombro laterali. Fanali a led.

TIMONE STERZANTE

Nuovo optional:

Timone sterzante a comando idraulico azionato dal distributore della trattrice OMOLOGATO

MODELLO	DIMENSIONI cm.	ASSI	MASSA FRENANTE	TARA Q.li	PORTATA Q.li	PNEUMATICI	PIANALE H	FRENATURA
ZAM 140 ARP	650x255	2	300x90 8 col.	30	140	215/75 R17,5 GEM Pirelli nuovi	88	Pneumatica
ZAM 140 ARI	650x255	2		30	140	a richiesta	91	Idraulica
ZAM 140 ARP super	800x255	2		36	140	245/70 R17,5 GEM Pirelli nuovi	93	Pneumatica
ZAM 140 ARI super	800x255	2		36	140	19.0/45-17 Singoli nuovi 445/45R 19,5 Singoli nuovi	100	Idraulica