

Metall- Agro- und Stalltechnik

Fiechter Agromet GmbH

3326 Krauchthal - Tel. 034 411 15 25



HUSQVARNA LB 548i

Der Husqvarna LB 548i ist ein robuster, batteriebetriebener Rasenmäher mit Eigenantrieb und 48cm breitem Mulch-Mähwerk. Dieser Rasenmäher wurde für den professionellen Anwender entwickelt, der grossen Wert auf einen verlässlichen und leisen Rasenmäher mit geringen Betriebskosten und einfacher Wartung legt. Das robuste Aluminiummähdeck mit seinen hochliegenden Bauteilen und die für den gewerblichen Gebrauch ausgelegte Antriebseinheit machen den LB 548i zu einem überaus langlebigen und verlässlichen Partner. Dank des intuitiven Bedienfelds und seines geringen Gewichts ist er immer sehr leicht zu starten und zu bedienen. Zudem wird es durch die Funktionen savE/PowerBoost und die aktive Kühlung auch möglich, unebene und hohe Grasbereiche zu mähen. Hohe Laufzeit durch die doppelten Batteriesteckplätze für integrierte BLi-Akkus, die durch die Verwendung von optionalen Rucksack-Akkus nochmal verlängert werden kann.



Längere Laufzeit dank Möglichkeit für Rucksack

Längere Laufzeit dank Möglichkeit für Rucksack. Einfache Montage auf dem Mäher. Das Akkufach bleibt zugänglich.

PowerBoost

Die automatische Erhöhung der Messergeschwindigkeit bei schwierigen Mähbedingungen sorgt bei Bedarf für die nötige zusätzliche Leistung.

BioClip®

BioClip®-Mulchensatz, welcher das Umrüsten auf Mulchfunktion ermöglicht. Das Gras wird in ganz kleine Stücke geschnitten, die dem Rasen als natürlicher Dünger zurückgeführt werden und diesen so widerstandsfähiger machen. Empfehlenswert bei häufigem Mähen.



Allwetter-Einsatz (IPX4)

Dieses Husqvarna-Akkugerät erfüllt die Schutzklasse IPX4 für den Einsatz bei Regen. Das ermöglicht den Einsatz dieses langlebigen und zuverlässigen Geräts bei jedem Wetter und zu jeder Jahreszeit.

MERKMALE

- BioClip®
- PowerBoost - für die nötige Extrapower
- Längere Laufzeit dank Möglichkeit für Rucksack
- Allwetter-Einsatz (IPX4) - Einsatz bei jedem Wetter
- Komponenten für den kommerziellen Einsatz
- Stossschutz an der Seite
- SavE™-Modus für optimale Laufzeit
- Doppelte Akkusteckplätze
- Leicht einstellbare Lenkstange
- Seitlich und höhenverstellbarer Griff
- Doppelt kugelgelagerte Räder
- Mit der intelligenten Husqvarna Connect App haben Sie sofortigen Zugriff auf Tipps, Handbücher und Empfehlungen für Ersatzteile. Mit der App profitieren Sie von zusätzlichen Informationen, wie Laufzeitstatistiken, Ladezustand, sowie erforderliche Wartungs- und Service-Massnahmen.

Technische Spezifikationen	
AKKU	
Kapazität Akku/Batterie	0 Ah
Bezeichnung Akku-Ladegerät	--
Akkubezeichnung	--
Akku-/Batterietyp	Li-Ion
Spannung Akku/Batterie	36 V
KAPAZITÄT	
Nettoleistung bei U/min	3000 U/min
Leistung	1.5 kW
ABMESSUNGEN	
Artikel Bruttogewicht	33000 g
Artikel Nettogewicht	29500 g
Schnittbreite	48 cm
Höhenverstellbarer Griff	2 Stufen
Gewicht	31 kg
Radgrösse, vorne/hinten Front	208 mm
Radgrösse, vorne/hinten Rear	208 mm
Radstand	52 cm
AUSSTATTUNG	
BioClip®-Kit	Als Zubehör nicht erhältlich (NICHT ERHÄLTlich)
BioClip®-Mulcheinsatz	N/A
Messer	Mulchmesser
CLG Product (Calc)	Yes
Antrieb	N/A
Antriebssystem	kein Antrieb
Antriebsräder	N/A
Klappbarer Griff	No
Typ des Führungsholmes	Straight handle
Generic Lawnmower Drive Type	Push mowers
Seitlich verstellbarer Griff	Yes
Komfortgriff	Yes
Gashebel	No
Rad Kugellagerung vorne / hinten	Yes/Yes
Drahtlose Konnektivität	Nicht anwendbar
SCHMIERSTOFFE	
Kraftstoffverbrauch	0 g/kWh
Kraftstoff	Batterie
MATERIAL	
Mähwerkmaterial	Aluminium
Master pack: Paper + Cardboard	0 g
Metal total	0 g
Paper + Cardboard total	3200 g
PE total	105 g
PET total	0 g
Plastic foil	100 g
Plastic rigid	5 g
Plastic total	105 g
PS/EPS/HIPS total	0 g
Felgen, Material	Stahl
LÄRMBELASTUNG	
Garantierter Schalleistungspegel (LWA)	93 dB(A)
Gemessener Schalleistungspegel	93 dB(A)
Schalldruck am Ohr des Bedieners	80 dB(A)
VIBRATIONSWERTE	
Vibrationen am Führungsholm Handlebar	0.3 m/s ²
VERPACKUNG	
Verpackungshöhe	479 mm
Verpackungslänge	854 mm
Verpackungsvolumen	215.58 dm ³
Verpackungsbreite	527 mm

