

Metall- Agro- und Stalltechnik

Fiechter Agromet GmbH

3326 Krauchthal · Tel. 034 411 15 25



HUSQVARNA 535RJ

Der Husqvarna 535RJ ist eine leistungsstarke Motorsense mit J-Handgriff. Ausgerüstet mit X-Torq® Motor, welcher ein hohes Drehmoment über einen breiten Drehzahlbereich bietet und sich durch bis zu 20% niedrigeren Kraftstoffverbrauch sowie 75% geringere Schadstoffemissionen auszeichnet. Gute Ergonomie und lange Lebensdauer sind weitere typische Merkmale für diese Maschine.



Tragegurt Diagonal

Standardgurt für leichte Freischneider



X-Torq® Motor

Der X-Torq® Motor sorgt für hohes Drehmoment über einen breiten Drehzahlbereich und erzeugt 20% weniger Kraftstoffverbrauch und 75% geringere Schadstoffemissionen.

J-Handgriff

Ausgestattet mit J-Handgriff für vielfältige Einsatzmöglichkeiten und erhöhte Sicherheit.



Kraftstoffpumpe

Die Kraftstoffpumpe füllt den Vergaser, womit beim Starten sofort genügend Kraftstoff zur Bildung eines zündfähigen Luft-Kraftstoff-Gemisches zur Verfügung steht und den Startvorgang erleichtert.



MERKMALE

- J-Handgriff für vielfältige Einsatzmöglichkeiten
- X-Torq® Motor für mehr Leistung, niedrigeren Kraftstoffverbrauch und geringere Schadstoffemissionen
- Standardgurt für leichte Freischneider
- Kraftstoffpumpe erleichtert den Startvorgang
- Trimmerkopf mit Tap'n Go Funktion
- E-TECH® sorgt für weniger Schadstoffemissionen
- Einfach zu Starten dank automatischem Start-/Stoppschalter
- Vielseitiger Einsatzbereich dank Kombischutz
- Das Winkelgetriebe sorgt für optimale Schnittleistung bei Grasschneidearbeiten
- Ergonomischer Handgriff für guten Griff

Technische Spezifikationen		
LEISTUNGSFÄHIGKEIT		
Geschwindigkeit Kupplungszuschaltung		4200 U/min
Leerlaufdrehzahl		2800 U/min
Arbeitsdrehzahl		8400 U/min
Maximale Drehzahl Ausgangswelle		8920 U/min
Gewinde		M12x1.75V
Leistung		1.6 kW
Drehmoment, max.		1.9 Nm
Drehmoment, max. at rpm		6600 U/min
ZERTIFIZIERUNGEN		
Zugelassen nach CE		Yes
Zertifiziert nach Maschinendirektive 2006/42/EC Deklarations-Nr.		SEC/09/2165
ABMESSUNG		
Artikel Bruttogewicht		9404 g
Artikel Nettogewicht		7020 g
Schnittbreite		45 cm
Schaftdurchmesser		28 mm
Schaftlänge		1483 mm
Gewicht exkl. Schneidusrüstung		6 kg
MOTOR		
Zylinderbohrung		38 mm
Hubraum		34.6 cm³
Zylindertakt		30.5 mm
Zündkerzenabstand		0.5 mm
Motorenfamilie CARB		MHVXS.0354EE
Motorenfamilie		MHVXS.0354EE
Getriebeübersetzung		1
Zündmodulabstand		0.3 mm
Zündkerze		NGK CMR6A
AUSSTATTUNG		
Antriebsradwinkel		35 °
OEM Grassmesser		Grass 255–4
OEM Gurt		Tragegurt Diagonal
OEM Trimmerkopf		T35 M12
SCHMIERMITTEL		
Kraftstoffverbrauch		485 g/kWh
Kraftstoffverbrauch		0.99 kg/h
Volumen Kraftstofftank		0.6 l
Schmierstofftyp		Husqvarna 2-Takt oder ein vergleichbares hochwertiges Öl mit 50:1 Mischungsverhältnis
Schmiermittel (Winkelgetriebe)		Mineralisches Fett
Kraftstoff		Benzin
MATERIALIEN		
Master pack: Paper + Cardboard		0 g
Metal total		0 g
Other plastic: rigid		9 g
Paper		355 g
Paper + Cardboard total		0 g
PE total		0 g
PET total		0 g
Plastic foil		0 g
Plastic rigid		0 g
Plastic total		0 g
PS/EPS/HIPS total		0 g
VERPACKUNG		
Verpackungshöhe		310 mm
Verpackungslänge		1850 mm
Verpackungsvolumen		189.255 dm³
Verpackungsbreite		330 mm
Palettenlagen		3
Menge im Masterpack		1
EMISSIONSDATEN CARB		
Motorenfamilie CARB		MHVXS.0354EE
Abgasemissionen (CO, Durchschnitt)		243.69 g/kWh
Abgasemissionen (CO, Durchschnitt)		1029 g/kWh

Technische Spezifikationen	
Abgasemissionen (HC, Durchschnitt)	29.31 g/kWh
Abgasemissionen (NOx, Durchschnitt)	1.09 g/kWh
EMISSIONSDATEN EPA	
Abgasemissionen (CO, Durchschnitt)	243.69 g/kWh
Abgasemissionen (CO FEL)	536 g/kWh
Abgasemissionen (CO , Durchschnitt)	1029 g/kWh
Abgasemissionen (HC, Durchschnitt)	29.31 g/kWh
Abgasemissionen (NOx, Durchschnitt)	1.09 g/kWh
EMISSIONSDATEN EU	
Abgasemissionen (CO, Durchschnitt)	418.31 g/kWh
Abgasemissionen (CO , Durchschnitt)	862 g/kWh
Abgas Emissionen (CO2 EU V)	862 g/kWh
Abgasemissionen (HC, Durchschnitt)	40.51 g/kWh
Abgasemissionen (NOx, Durchschnitt)	0.46 g/kWh
SCHALL UND LÄRM	
Garantierter Schallleistungspegel (LWA)	116 dB(A)
Gemessener Schallleistungspegel	114 dB(A)
Schalldruck am Ohr des Bedieners	100 dB(A)
VIBRATIONSWERTE	
Tägliche Vibration (Aeqv)	4.1 m/s ²
Tägliche Vibrationsexposition (A8)	2.7 m/s ²
Tägliche Vibrationszeit (Zeitfaktor)	3.5 h
Äquivalenter Vibrationswert (ahv , eq) linker/rechter Handgriff	4 m/s ²
Äquivalenter Vibrationswert (ahv , eq) linker/rechter Handgriff	4.1 m/s ²