

Metall- Agro- und Stalltechnik

Fiechter Agromet GmbH

3326 Krauchthal - Tel. 034 411 15 25



HUSQVARNA K 535I

Akkubetriebener Trennschleifer mit exzellenter Ausgabeleistung, der bei leichteren Betonarbeiten die erforderliche Flexibilität bietet. Ergonomisch und leicht, ideal für Landschaftspfleger, Plattenleger und Dachdecker. Dank der geringen Vibrationen und der zentrierten Position der Trennscheibe haben Sie im Vergleich zu herkömmlichen Winkelschleifern eine überlegene Kontrolle über den Schnitt. Allwetter-Einsatz (IPX4).



Intelligente Akkuplatzierung

Die seitliche Speisung des Akkus ermöglicht die Kühlung und reduziert das Haften von Verschmutzungen.



Leichte Manövrierbarkeit

Dank der schlanken Bauweise und des geringen Gewichts können Aktivitäten wie Heben, Führen und Manövrieren während des Betriebs einfach ausgeführt werden. Zusammen mit den aussergewöhnlich geringen Vibrationen ist der Trennschleifer die ideale Maschine für leichtere Betonarbeiten.

Ein-Akku-System

Sie können den Akku ganz leicht unter den Geräten austauschen, ohne Ihre Arbeit dabei zu unterbrechen.



Intuitives Tastenfeld

Um perfekte Handhabung sicherzustellen, ist das intuitive Bedienfeld auf schnelle Befehlseingaben ausgelegt und verfügt über die SavETM Funktion für maximale Laufzeit.



MERKMALE

- Ein-Akku-System
- Leichte Manövrierbarkeit
- Intelligente Akkuplatzierung
- Intuitives Tastenfeld
- Intern entwickelter bürstenloser Motor sorgt für durchgängig hohes Drehmoment.
- Perfekte Abstimmung
- Ergonomische Griffe
- Seilöse
- Elektrische Klappenbremse

Technische Spezifikationen	
KAPAZITÄT	
Max. Drehzahl and der Spindel	5940 U/min
Geschwindigkeit max.	70 m/s
ABMESSUNGEN	
Artikel Bruttogewicht	4400 g
Artikel Nettogewicht	3500 g
Aufnahme Durchmesser	22,2 mm
Max. Trennscheibendurchmesser	230 mm
Durchmesser Flansch	60 mm
Max. Trennscheibenstärke	3 mm
Max. Schnitttiefe	76 mm
Produkthöhe	310 mm
Produktlänge	560 mm
Produktbreite	220 mm
Gewicht	3,5 kg
MOTOR	
Motorkühlung	Fan/Air
AUSSTATTUNG	
Wasseranschluß	Gardena Male
SCHMIERMITTEL	
Motorkühlung	Fan/Air
VERPACKUNG	
Verpackungshöhe	310 mm
Verpackungslänge	560 mm
Verpackungsbreite	220 mm
Menge im Masterpack	1
MATERIAL	
Karton	1060 g
Master pack: Paper + Cardboard	0 g
Metal total	6 g
Paper + Cardboard total	1060 g
PE total	0 g
PET total	0 g
Plastic foil	0 g
Plastic rigid	0 g
Plastic total	0 g
PS/EPS/HIPS total	0 g
LÄRMBELASTUNG	
Gemessener Schalleistungspegel	111,5 dB(A)
Schalldruck am Ohr des Bedieners	100,5 dB(A)
VIBRATIONSWERTE	
Tägliche Vibrationsexposition (A8)	0,9 m/s ²
Vibrationswerte linker Griff	2,1 m/s ²
Vibrationswerte rechter Griff	2,5 m/s ²