

Metall- Agro- und Stalltechnik

Fiechter Agromet GmbH

3326 Krauchthal - Tel. 034 411 15 25



HUSQVARNA 420EL

Elektrokettensäge mit einer Motorleistung von 2000 W. Mit 40 cm-Schwert für Privatanwender und Profis, die auch drinnen arbeiten, wie beispielsweise Zimmerleute und Elektriker. Hohe Gesamtleistung, Manövrierfähigkeit und Ergonomie dank optimaler Schnittleistung, robustem Design und schmalen Sägenkörper. Eignet sich dank Softstart, hoher Kettengeschwindigkeit, 5m Kabel und komfortablem, weichem 90°-Vordergriff sowie bequemer werkzeugfreier Kettenspannung ideal für die Verwendung in Innenräumen und durch Privatanwender und Handwerker.



Transparenter Öltank

Ein transparenter Öltank ermöglicht eine einfache Kontrolle des Füllstandes.




Werkzeuglose Kettenspannung

Ermöglicht schnelle und einfache Kettenspannung und Montage von Schiene und Kette ohne Werkzeug.

Schlank und handlich

Der schmale Sägenkörper machen die Säge schlank und handlich.



Ergonomischer Griff

Ergonomisch geformter Griff für einen größeren Komfort und Sicherheit.



MERKMALE

- Schlanker, handlicher Sägenkörper
- Werkzeugloser Kettenspanner
- Füllstandkontrolle dank transparentem Öltank
- Ergonomischer Griff mit einfachen Zugang zum Bedienerpanel.
- Schnelles, gleichmässiges Schneiden
- Trägheitsausgelöste Kettenbremse für gesteigerte Sicherheit

Technische Spezifikationen	
AKKU	
Spannung	230 V
LEISTUNGSFÄHIGKEIT	
Kettengeschwindigkeit bei max. Leistung	14.5 m/s
Nennleistung	2000 W
MASSE	
Artikel Bruttogewicht	8100 g
Artikel Nettogewicht	6850 g
Schwertlänge (Zoll)	16 in
Schwertlänge	40 cm
MOTOR	
Motortyp	PMDC (2-Bürsten)
AUSSTATTUNG	
Schwertbefestigung	Klein
Kettentyp	H37
Kettensägen Untergruppe	Part time use chainsaws
Gauge	1.3 mm
Teilung	3/8"
Source system	PAID
Kupplungsglocke	Stern 6
SCHMIERSTOFFE	
Volumen Öltank	0.18 l
Kraftstoff	Kabelgebunden
MATERIAL	
Master pack: Paper + Cardboard	0 g
Metal total	0 g
Paper + Cardboard total	0 g
PE total	0 g
PET total	0 g
Plastic foil	0 g
Plastic rigid	0 g
Plastic total	0 g
PS/EPS/HIPS total	0 g
VERPACKUNG	
Verpackungshöhe	265 mm
Verpackungslänge	613 mm
Verpackungsvolumen	40.94 dm ³
Verpackungsbreite	252 mm
Menge im Masterpack	1
LÄRMBELASTUNG	
Garantierter Schalleistungspegel (LWA)	103 dB(A)
Schalldruck am Ohr des Bedieners	90.8 dB(A)

ZUBEHÖR



GEHÖRSCHUTZ
505 66 53-04



ERSTE-HILFE-KIT
504 09 53-01



SCHUTZBRILLE, CLEAR X
544 96 37-01



GERÄTEREINIGER ACTIVE CLEAN
597 25 57-01



SCHUTZSTIEFEL CLASSIC 20M/S
597 65 94-39



SCHUTZSTIEFEL FUNCTIONAL
24M/S
597 65 93-38



SCHUTZHELM CLASSIC
580 75 43-01



SCHUTZHELM TECHNICAL
585 05 84-01



WASCHMITTEL ACTIVE CLEAN
583 87 69-01



SCHUTZBRILLE, SUN X
544 96 37-03