

	P 525D	P 520D	P 524
Motor	Kubota D 1105	Kubota D 902	Kawasaki FX Series V-Twin
Motortyp	Diesel-Motor mit Druckschmierung	Diesel-Motor mit Druckschmierung	Benzin-Motor FX691V mit Druckschmierung
Nettoleistung bei U/min	18.7 kW @ 3'000 U/min	14.5 kW @ 3'000 U/min	13.9 kW @ 3'000 U/min
Hubraum	1'123 cm ³	898 cm ³	726 cm ³
Zylinder	3	3	2
Motorkühlung	Flüssigkeit	Flüssigkeit	Luft
Generator	40 A	40 A	20 A
Batterie	12 V 62 Ah	12 V 62 Ah	12 V 24 Ah
Luftfiltertyp	Robuste Kartuschenbauform	Robuste Kartuschenbauform	Robuste Kartuschenbauform
Tankvolumen	25 l	25 l	22 l
Volumen Öltank (inkl. Ölfilter)	3.3 l	3.3 l	1.5 l
Getriebe	Hydrostatisch	Hydrostatisch	Hydrostatisch
Allradantrieb (AWD)	•	•	•
Getriebehersteller	Kanzaki	Kanzaki	Kanzaki
Getriebebezeichnung	KTM 23	KTM 23	KTM 23
Geschwindigkeit vorwärts, min./max.	0 – 18 km/h	0 – 15 km/h	0 – 13 km/h
Geschwindigkeit rückwärts, min./max.	0 – 11 km/h	0 – 12 km/h	0 – 9 km/h
Ungemähte innere Kreisfläche	58 cm	55 cm	50 cm
Schnittbreite, min./max.	132 – 155 cm	132 – 155 cm	112 – 122 cm
Mähsysteme BioClip®	Mulchfunktion / Heckauswurf	Mulchfunktion / Heckauswurf	Mulchfunktion / Heckauswurf
Mähwerk Konstruktion	4.5 mm Stahl	4.5 mm Stahl	4 mm Stahl
Schnitthöhe, min./max.	25 – 127 mm	25 – 127 mm	25 – 75 mm
Schnitthöhenverstellung	7 Stufen	7 Stufen	7 Stufen
Messerschaltung	Elektrische Kupplung	Elektrische Kupplung	Elektrische Kupplung
ROPS (Überrollbügel)	•	•	–
Servolenkung	•	•	•
Ölkühler	•	•	•
Hydraulischer Geräteheber	•	•	•
Serviceposition	•	•	•
Betriebsstundenzähler	Digital	Digital	Digital
12-V-Steckdose	•	•	•
Getränkhalter	–	–	•
Lastenträger	–	–	•
Rahmenkonstruktion	Leiterrahmen	Leiterrahmen	Leiterrahmen
Komfortsitz	Vollgefedert, Armlehnen	Vollgefedert, Armlehnen	Premium, Armlehnen
Klappbare Armlehnen	•	•	•
Reifengrösse, vorn	20 × 10 – 10"	18 × 8.5 – 8"	18 × 8.5 – 8"
Reifengrösse, hinten	20 × 10 – 10"	18 × 8.5 – 8"	18 × 8.5 – 8"
Radstand	106 cm	106 cm	100 cm
Bodenfreiheit	140 mm	105 mm	105 mm
Grundgerät, Länge	211 cm	207.5 cm	205 cm
Grundgerät, Breite	114 cm	111 cm	98 cm
Grundmaschine, Höhe (ROPS umgelegt)	133 cm	129 cm	115 cm
Gewicht	675 kg	625 kg	385 kg
Lärmpegel	105 dB(A)	105 dB(A)	104 dB(A)
Vibrationswert, Lenkrad	1.7 m/s ²	1.7 m/s ²	1.7 m/s ²
Vibrationswert, Sitz	0.7 m/s ²	0.7 m/s ²	0.7 m/s ²

• Serienmässig – Nicht lieferbar



Rider P 500-Serie

Darauf fahren Sie ab.



Husqvarna

www.husqvarna.ch

Husqvarna Schweiz AG, Industriestrasse 10, 5506 Mägenwil
info@husqvarna.ch www.husqvarna-schweiz.ch

Preise in CHF inklusive MWST, gültig ab 1. Januar 2013. Änderungen vorbehalten.

Copyright © 2013 Husqvarna AB (publ). Alle Rechte vorbehalten. Husqvarna und andere Produktzeichen sind eingetragene Warenzeichen der Husqvarna Group. Nähere Informationen unter www.international.husqvarna.com

Nennleistung

Die Leistungsangaben entsprechen der durchschnittlichen Nettoleistung eines typischen Motors bei einer bestimmten Drehzahl. Die Messung erfolgt gemäss SAE-Standard J1349/ISO1585. Die tatsächliche Ausgangsleistung ist abhängig von der Betriebsdrehzahl sowie von Umwelt- und sonstigen Einflüssen.



Husqvarna Rider P 500-Serie

Leistungsstarke Rider für den professionellen, kommunalen Einsatz. Dank vielseitigem Zubehör ist diese Serie ganzjährig einsetzbar. Alle Modelle sind ausgestattet mit Allradantrieb (AWD), Servolenkung, Knicklenkung, höhenverstellbarem Lenkrad, zentraler Schnitthöhenverstellung, Serviceposition, pendelnder Hinterachse, hydraulischem Geräteheber, Front-Scheinwerfer, Werkzeug-Schnellkupplung, Betriebsstundenzähler mit Serviceerinnerung, transparentem Kraftstofftank und Lastenträger. Sie verfügen über zwei Mähsysteme – BioClip® Mulchfunktion für natürliche Rasendüngung und Heckauswurf für weniger häufig gemähte Rasenflächen.



CHF 25'400.–
ohne Mähwerk, inkl. MWST
Art. Nr. 966 60 74-01
Option:
Kabine ab Werk montiert
Art. Nr. 967 20 46-01
inkl. MWST **CHF 14'170.–**

P 525D

- Front- und Hinterachse werden individuell durch variable Hochleistungs-Kolbenpumpen in separaten Getriebeboxen angetrieben
- Kubota Dreizylinder-Diesel-Motor mit Druckschmierung
- Zapfwelle PTO, Dieselstandsanzeige und ROPS (Überrollbügel)

Die montierte Kabine beinhaltet:

Kabine, Winterkit (inkl. Heizung), Kabinenheizadapter, Beleuchtungskit, Warn-drehlicht, Kontrollbox, Arbeitsrücklichter, Heckgewicht und Hydraulik-Kit. Die Montage erfolgt ab Werk.



CHF 22'600.–
ohne Mähwerk, inkl. MWST
Art. Nr. 967 01 95-01
Option:
Kabine ab Werk montiert
Art. Nr. 967 20 45-01
inkl. MWST **CHF 14'170.–**

P 520D

- Front- und Hinterachse werden individuell durch variable Hochleistungs-Kolbenpumpen in separaten Getriebeboxen angetrieben
- Kubota Dreizylinder-Diesel-Motor mit Druckschmierung
- Zapfwelle PTO, Dieselstandsanzeige und ROPS (Überrollbügel)

Die montierte Kabine beinhaltet:

Kabine, Winterkit (inkl. Heizung), Kabinenheizadapter, Beleuchtungskit, Warn-drehlicht, Kontrollbox, Arbeitsrücklichter, Heckgewicht und Hydraulik-Kit. Die Montage erfolgt ab Werk.



CHF 16'500.–
ohne Mähwerk, inkl. MWST
Art. Nr. 966 60 72-01

P 524

- Front- und Hinterachse werden individuell durch variable Hochleistungs-Kolbenpumpen in separaten Getriebeboxen angetrieben
- Kawasaki Zweizylinder-Motor

Komfort-Ausstattung P 500-Serie

Dank moderner Ausstattung und leicht zugänglichen Bedienelementen und Servicepunkten sorgt die neue Serie für noch mehr Komfort auch an langen Arbeitstagen.



Sicherer Fahrspass

Der Allradantrieb (AWD) sorgt für gute Traktion beim Fahren auf unebenen, nassen und rutschigen Flächen und in Hanglage. Er reguliert automatisch die Traktion auf allen Rädern.



Präzises Mähergebnis

Das frontmontierte Mähwerk bietet optimale Übersicht und ermöglicht ein präzises Mähergebnis.



Zugänglichkeit

Die niedrige Bauhöhe des frontmontierten Mähwerks erlaubt eine hervorragende Zugänglichkeit unter Zäunen, Büschen, Parkbänken usw.



Knicklenkung

Die Hinterräder können unter der Maschine eingeschwenkt werden. Hervorragende Manövrierbarkeit mit minimalem Wendekreis bei vollem Radeinschlag.

Zubehör Husqvarna Rider P 500-Serie

	Mähwerk Combi Das Mähwerk Combi ermöglicht zwei Mäh-systeme in einem. Es kann zwischen BioClip® Mulchfunktion und Heckauswurf für weniger häufig gemähte Rasenflächen gewählt werden. Das strapazierfähige Mähwerk besteht aus einer am Stück gestanzten Stahlplatte.		Kehrbürste Rotierende Kehrbürsten zum Kehren von Laub, Schnee usw. Um 20° nach links/rechts schwenkbar. Arbeitsbreite 120 cm.
	Schneeräumschild Schneeräumschild aus robustem Stahl mit Gummischürfleiste und zwei Kufen. Hydraulische Winkeleinstellung, Stahlschürfleiste optional erhältlich. Benötigt Hydraulik-Kit und muss mit Heckgewicht benutzt werden. Arbeitsbreite min./max. 120/130 cm.		Schneepflug Kompakter flexibler Schneepflug aus robustem Stahl. Dank der mechanischen Verstellmöglichkeit kann der Pflug in Y-, V- und in diagonaler Stellung genutzt werden. Ausgestattet mit einer Gummileiste zum Schutz des Untergrunds. Arbeitsbreite 120 cm.
	Schneepflug Flexibler zusammenklappbarer Hochleistungs-Schneepflug. Dank der hydraulischen Einstellung der Schaufeln ist er als V-Pflug, Punkt-Pflug oder Diagonal-Pflug verwendbar. Hochbelastbare Stahlschürfleiste sorgt für beste Beständigkeit. Benötigt Hydraulik-Kit und muss mit Heckgewicht benutzt werden.		Schneefräse Profi Äusserst effiziente, robuste und leichtgewichtige einstufige Schneefräse mit Getriebe. Das Auswurfrohr kann um 210° gedreht werden. Bei AWD-Modellen ohne Schneeketten und Radgewichte einsetzbar. Arbeitsbreite 100 cm.
	Schlagmäher Profi Robuster und zuverlässiger Schlagmäher mit verschleissfestem Winkelgetriebe für maximale Lebensdauer. Kann optional mit einer Vertikutierwelle mit frei beweglichen Schlagmessern ausgerüstet werden. Schnittbreite für beide Wellen 100 cm.		Schlagmäher Höchst produktiver und robuster Schlagmäher für Stellen mit überwachsendem Gras und Unterholz. Kardanantrieb mit Winkelgetriebe. Optional schwenkbare Front-Drehzapfenräder erhältlich. Benötigt Heckgewicht. Schnittbreite 120 cm
	Transportschaufel Praktische Transportschaufel in geschweisstem, hochwertigem Stahl für maximale Beständigkeit. Hydraulische Einstellung der Neigung und Entleerung. Benötigt Hydraulik-Kit und muss mit Heckgewicht verwendet werden. Arbeitsbreite 135 cm.		Hydraulik-Kit Die Ausrüstung ist notwendig für die Anpassung von frontmontierten Zusatzvorrichtungen mit hydraulischer Funktion. Enthält zwei Hydraulikschläuche mit Verbindungen, elektrisches Ventil, Schalter und Montageklammer.
	Streuwagen Profi Eine elektrisch gesteuerte Streuwalze garantiert eine einheitliche und zuverlässige Streuung. Das Schutzgitter kann auch als Sieb bei der Befüllung mit Dünger, Salz, Sand oder Kies (für Partikelgrösse bis 10 mm) eingesetzt werden. Arbeitsbreite 100 cm.		Aerifizierer TA36 Ausserordentlich solider Schleppaerifizierer für den andauernden professionellen Einsatz. Der TA36 aerifiziert den Rasen mit einer Produktivität von bis zu 10'000 m²/h. Dank den voneinander unabhängigen Hohlzinken können scharfe Kurven gefahren werden, ohne dabei den Rasen zu schädigen. Arbeitsbreite 91 cm.
	Kabine Kabine mit Front-, Heck- und Seitenscheiben, Scheibenwischer, Scheinwerfer vorne, Kabelbox und elektrischer Steuerung. Muss mit Heckgewicht benutzt werden. Aufrüstbar mit Winterkit.		Beleuchtungskit zu Kabine Für den sicheren Transport auf öffentlichen Strassen. Das Kit enthält Frontscheinwerfer mit Blinker und Positionslichtern, Rücklichter mit Blinker und Windschutzscheibenwaschbehälter. Benötigt Kontrollbox als Verbindung und Kontrolle jeder Funktion.
	Komfortsitz Grammer Primo M Komfortsitz mit Federung und schneller Gewichts-anpassung. Ausgestattet mit breiter ergonomischer Sitzfläche, Lendenwirbelstütze und 13-fach verstellbarer Rückenlehne. Der Grammer Primo M wird ohne höhen- und winkelverstellbare Armlehnen geliefert.		Heckgewicht Heckgewicht für verbesserte Traktion und Stabilität. Muss benutzt werden, wenn frontmontierte Zusatzvorrichtungen und/oder Kabine verwendet werden. Totalgewicht 62 kg. Enthält 10 x 5 kg stapelbare, separate Gewichte, die an einem Montage-rahmen zu installieren sind (12 kg). Die Gewichte sind mit einer Stange und einem Bolzen gesichert.

	Kehrbürste Hydraulisch einstellbare, rotierende Bürste für das Kehren von Blättern, Kieselsteinen, Schnee usw. Kardanantrieb mit Winkelgetriebe und Kettenantrieb. Zwei rückwärtige, solide Stützräder. Benötigt Hydraulik-Kit und muss mit Heckgewicht benutzt werden. Arbeitsbreite min./max. 120/130 cm.
	Schneeräumschild Robustes Schneeräumschild mit Stahlschürfkante. Eine passende Gummischürfleiste ist optional erhältlich. Fünf Anstellwinkel (–30°, –15°, 0°, 15°, 30°), Gummileiste als Zubehör erhältlich. Arbeitsbreite 120 cm.



Zubehör	Art. Nr.	Preis CHF	P 525D	P 520D	P 524
Mähwerk Combi 112 cm	966 75 50-01	2'050.00	–	–	•
Mähwerk Combi 122 cm	966 72 75-01	2'380.00	–	–	•
Mähwerk Combi 132 cm	967 01 96-01	3'750.00	•	•	–
Mähwerk Combi 155 cm	967 00 97-01	4'250.00	•	•	–
Kehrbürste 120 cm	966 79 63-01	2'980.00	–	–	•
Kehrbürste min./max. 120/130 cm	966 75 44-01	7'500.00	•	•	–
Schneeräumschild 120 cm	966 83 30-01	1'950.00	–	–	•
Schneeräumschild min./max. 120/130 cm	966 75 43-01	2'900.00	•	•	–
Schneepflug (mechanisch)	966 85 01-01	2'500.00	–	–	•
Schneepflug (hydraulisch)	965 99 72-01	5'850.00	•	•	–
Schneefräse Profi	966 79 64-01	2'140.00	–	–	•
Schneefräse	966 73 44-01	8'500.00	•	•	–
Schlagmäher Profi 100 cm	966 79 65-01	3'200.00	–	–	•
Schlagmäher 120 cm	967 02 43-01	5'600.00	•	–	–
Transportschaufel	965 99 74-01	2'100.00	•	•	–
Hydraulik-Kit	966 75 45-01	590.00	•	•	–
Streuwagen Profi	953 52 49-01	2'400.00	•	•	*
Aerifizierer TA36	540 00 00-73	2'500.00	*	*	*
Gewichtscontainer zu TA36 (5 Stk.)	540 00 00-74	250.00	•	•	•
Kabine Grundeinheit (benötigt Heckgewicht)	966 75 46-01	5'900.00	•	•	–
Beleuchtungskit zu Kabine	966 75 48-01	1'390.00	•	•	–
Kontrollbox zu Strassenkit	966 79 08-01	275.00	•	•	–
Positionslichter und Blinker hinten	966 79 09-01	490.00	•	•	–
Positionslichter und Blinker vorne	966 79 10-01	380.00	•	•	–
Frontscheinwerfer	966 79 12-01	450.00	•	•	–
Nummernschild-Kit	966 79 13-01	89.00	•	•	–
Komfortsitz Grammer Primo M	966 95 42-01	1'490.00	–	–	•
Komfortsitz Grammer Primo M	967 00 84-01	1'490.00	•	•	–
Armlehne rechts	965 89 68-01	166.00	•	•	•
Armlehne links	965 89 70-01	166.00	•	•	•
Heckgewicht	966 75 49-01	520.00	•	•	–

• *Erhältlich*

– *Nicht erhältlich*

* *Abhängig von der Immatrikulation und/oder des Hauptarbeitsgerätes.*

Preise für Zubehör/Kabine exkl. Montage