



[DECKNAME]

DORADO

■ STAGE V

Il motore è conforme al regolamento UE 2016/1600 e rispetta i requisiti di emissione per i motori Stage V.

Il motore è conforme al regolamento UE 2016/1600 e rispetta i requisiti di emissione per i motori Stage V.



SAME

		95	105
MOTOR			
Modell		FARMotion 45	
Abgasstufe		Stage V	
Zylinder/Hubraum	Anz./cm ³	4 / 3.849	
Turbolader mit Ladeluftkühlung		▲	▲
Viskolüfter		▲	▲
Einspritzsystem	Typ/bar	Common Rail bei 2.000	
Maximale Leistung (ECE R120)	kW/PS	70 / 95	78 / 106
Leistung bei Nenndrehzahl (ECE R120)	kW/PS	66,4 / 90	74 / 101
Drehzahl bei maximaler Leistung	U/min	2.000	
Nenndrehzahl	U/min	2.200	
max. Drehmoment	Nm	389	
Drehzahl bei max. Drehmoment	U/min	1.400	1.400
Luffilter mit Staubabscheider		▲	▲
Diesel-Tankinhalt (STD./OPT.)	l	85/110	
AdBlue-Tankinhalt	l	13	
Ölwechselintervall	Stunden	600	
GETRIEBE			
Getriebetyp		SDF T3500	
Übersetzungsverhältnis		1.3830	
Mechanisches Wendegetriebe		▲	
PowerShuttle mit 5 Reaktionsstufen		○	
MECHANISCHES WENDEGETRIEBE			
Schaltgetriebe	Anz.	5 Gänge × 3 Gruppen	
Gangzahl mit mechanischer Untersetzung und Kriechgang	Anz.	30+15	
Gangzahl mit 3 Lastschaltstufen (HML) und Kriechgang	Anz.	45+45	
Höchstgeschwindigkeit 40 km/h ECO	U/min	1.805	
POWERSHUTTLE			
Schaltgetriebe	Anz.	5 Gänge × 3 Gruppen	
Gangzahl mit mechanischer Untersetzung und Kriechgang	Anz.	30+15	
Gangzahl mit 3 Lastschaltstufen (HML) und Kriechgang	Anz.	45+45	
Stop&Go		▲	
ComfortClutch		▲	
Höchstgeschwindigkeit 40 km/h ECO	U/min	1.805	
HYDRAULIK UND HUBWERK			
Pumpenleistung (STD)	l/min	54	
Separate Lenkumpumpe		▲	
Bedienung der Zusatzsteuerventile	Typ	Mechanisch	
Hydraulische Zusatzsteuerventile (STD)	Anz.	3	
Druckloser Rücklauf		▲	
Automatische Unterlenkerstabilisatoren (mechanisch)		○	
Hubkraft des Heckkräfthebers (STD)	kg	3.000	
Hubkraft des Heckkräfthebers (OPT)	kg	3.600	
Kategorie des Heckkräfthebers	Kat.	II	
Externe Bedienung am Heckkofflügel		○	
Frontkräftheber		○	
Maximale Hubkraft des Frontkräfthebers	kg	2.100	
Ölwechselintervall	Stunden	1.200	
ZAPFWELLE			
Heckzapfwelle 540/540E		▲	
Heckzapfwelle 540/540ECO/1.000		○	
Wegzapfwelle		○	
Frontzapfwelle 1.000		○	
ACHSEN UND BREMSEN			
Modell		SDF	
Elektrohydraulische Differentialsperre (100%)		▲	
Lenkeinschlagswinkel	Grad	55	
Mechanische Feststellbremse		▲	
Hydraulische Anhängerbremse mit DualMode-Funktion		○	
ABS-Steckdose		○	
ELEKTRISCHE ANLAGE			
Spannung in Volt	V	12	
Standardbatterie	V/Ah	12 / 100	
Lichtmaschine	V/A	14 / 120	
Anlasser	V/kW	12 / 3,5	
Externe Steckdose		▲	

▲ STD

○ OPT

▬ Nicht verfügbar

		95	105
KABINE			
Kabine mit 4 Säulen			▲
Verstellbare Teleskoprückspiegel			▲
Klimaanlage			○
Freisichtdach			○
Freisichtdach FOPS			○
Fahrersitz mit mechanischer Federung			▲
Fahrersitz mit pneumatischer Federung			○
Radiovorbereitung mit Antenne und Lautsprechern			▲
4 Halogen-Arbeitsscheinwerfer am Kabinendach			▲
4 LED-Arbeitsscheinwerfer			○
Bis zu 2 LED-Rundumleuchten			○
FRONTLADER			
Vorrüstung Light-Kit			○
Mögliche Frontladermodelle		Solid 35-18 Solid 38-20 FZ 36-20.01	
Überladehöhe	mm	3.250 3.550 3.340	
Ausbrechkraft 900 mm vor dem Drehpunkt	daN	2.310 2.360 2.620	
ABMESSUNGEN UND GEWICHTE			
Bereifung vorne (min.)		320/70 R24	
Bereifung hinten (min.)		340/85 R36	
Bereifung vorne (max.)		380/70 R20	
Bereifung hinten (max.)		540/65 R30	
Radsland	mm	2.271	
Länge	mm	4.065	
Höhe (max.)	mm	2.571	
Breite (min.-max.)	mm	1.800 - 2.180	
Bodenfreiheit	mm	406	
Breite der Vorderachse (Flansch zu Flansch)	mm	1.500	
Breite der Hinterachse (Flansch zu Flansch)	mm	1.540	
Vorderachslast	kg	1.430	
Hinterachslast	kg	2.145	
Leergewicht	kg	3.575	
Zulässige Vorderachslast	kg	2.300	
Zulässige Hinterachslast	kg	3.300	
Maximal zulässiges Gesamtgewicht	kg	5.200	

Die technischen Angaben und Abbildungen sind Richtwerte und können auch nicht zum serienmäßigen Lieferumfang gehörende Optionen enthalten. Modell- und Ausstattungsvarianten sind länderspezifisch. SAME behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne Vorankündigung Aktualisierungen vorzunehmen.

Cod. 308.9005.5.1-0.03/2022

HYDRAULIK

- Mechanische oder elektronische Hubwerksregelung
- 54 l/min Konstantpumpe
- 3 Zusatzsteuerventile mit Mengenregler

KABINE

- Geräumige 4-Pfosten-Kabine
- Dach mit schlankem Profil oder Freisichtdach
- Standardmäßig zu öffnende Frontscheibe

MOTOR

- FARMotion 45-Motor
- 95 und 106 PS

SCHALTGETRIEBE

- Mechanisches oder Powershift-Getriebe
- 5-Gang-Getriebe
- Bis 45+45 Gänge mit 3 Lastschaltstufen (HML)
- Stop&Go-Funktion

ACHSEN UND BREMSEN

- Vorderachsen serienmäßig mit Scheibenbremsen ausgestattet
- Hydraulische Dual-Mode-Anhängerbremse erhältlich
- PneuTrac Hinterradbereifung erhältlich



SAME

Erfahren Sie mehr auf same-tractors.com oder bei Ihrem Vertragshändler.



SAME ist eine Marke von  SDF