

GIROHEUER FÜR DREIPUNKTANBAU

GF 422 - GF 502 - GF 582 - GF 642



GF 642



1



2



3



4



5



6

Nr.	Merkmale	Nutzen beim Einsatz
1	KUHN DIGIDRIVE Fingerklauenkupplung aus geschmiedetem, einsatzgehärtetem und vergütetem Stahl.	Höchste Lebensdauer und Zuverlässigkeit. Keine Kreuzgelenke bei kompakterster Klappung. Robuster und wartungsfreier Aufbau.
2	KUHN Kleinkreisel mit sehr kleinem Durchmesser und steilem Streuwinkel.	Beste Anpassung an Bodenunebenheiten. Es bildet sich keine Fläche zwischen zwei Kreiseln, in der Futter liegen bleibt. Der steilere Streuwinkel sorgt für eine optimale Wendung und Verteilung des Futters, und damit bis zu 30% schnellere Trocknung.
3	Flexibler Gelenkrahmen.	Präzise Anpassung an das Gelände. Gleichmäßige Futteraufnahme. Kein Einstechen der Zinken in den Boden.
4	Asymmetrische KUHN Zinken mit kürzerer Innenseite und längerer Außenseite. Freie Federwindungen am Zinkenarm.	Vollständigste Futteraufnahme durch gleichmäßigen Zinkenabstand zum Boden, besonders an den Rändern. Schonung der Grasnarbe, geringerer Verschleiß.
5	Werkzeuglose Schräglauferstellung	Schnelle Einstellung der Schräglauferinrichtung für eine bestmögliche Futterausbeute am Feldrand.
6	Schwenkkopf-Nachlaufeinrichtung.	Hervorragende Beweglichkeit beim Kurvenfahren. Kein Auflaufen auf den Traktor bei Bergabfahrt.