

Transporter
HT-2, HT-3



HAPERT INDIGO
TRANSPORTER

INDIGO HT: DER EFFIZIENT EINSETZBARE ALLROUND- TRANSPORTER

Der Indigo HT ist ein robuster, kippbarer Transporter. Unter anderem dank seiner 100 cm hohen durchgehenden Heckklappe und dem doppelwirkenden Hydrauliksystem kann dieser Transporter flexibel und schnell für den Transport von 3- oder 4-rädrigen Maschinen und anderen Transportmitteln eingesetzt werden.

Standardmäßig ist dieser Indigo mit einer Heckklappe, einem Multiplexboden (Boden aus Aluminiumprofilen optional möglich), einer 195/50 R13 C Bereifung und einer starken, verstellbaren Winde mit Windenstütze ausgestattet. Außerdem besitzt dieses Modell eine Combi Protect Rail an den Seitenflächen und der Vorderseite. Die Modellen in 450 und 505 cm Länge sind serienmäßig ausgeführt mit Parabelfederung inkl. Stoßdämpfer damit eine sehr gute Straßenlage und einen hohen Fahrkomfort erreicht wird!

Alles in allem ein effizient einsetzbarer Transporter für den sicheren Transport Ihres Autos und/oder Ihrer Maschine!

**BRING
IT ON.**



SERIENAUSSTATTUNG, OPTIONEN UND ZUBEHÖR




INDIGO

TRANSPORTER



Serienausstattung: einer doppelt wirkenden Hydraulik-Pumpe, eine 3,5to-Auflaufeinrichtung und eine feste Combi Protect Rail (80mm hoch) montiert.



Serienausstattung: TÜV-geprüfte Verzurrbügel, integriert im Seitenrahmen: 1000 daN das Stück.



Option: Radstopper Modell „Combi Protect Rail“.



Option: Radstopper Modell „Combi Protect Rail“ inkl. 2 schwarzen, verstellbaren Keilen.



Serienausstattung: Parabelfederung inkl. Stoßdämpfer bei Modellen in 450 und 505 cm. Länge (niedrigere Ladebodenhöhe durch Parabel federung!).



Option: Parabelfederung inkl. Stoßdämpfer (das Modell in 405 cm ist nicht lieferbar mit Parabelfederung).



Serienausstattung: Bereifung 195/50 R13 mit schwarze Felgen bei Modellen in 450 und 505 cm mit Parabelfederung.



Serienausstattung: eine verstellbare Winde mit Halterung montiert an der Vorderseite.




Serienausstattung: einer durchgehende Auffahrklappe 1000mm hoch inkl. Gasdruckfeder und robuste Verschlüsse.



Option: Aluminium Bordwände 30 cm hoch und abnehmbares Frontgitter (Gitter nur möglich in Kombination mit Bordwände).



Option: abnehmbarer Gitter-aufsatz (seitlich und vorne) 75 cm hoch. Die Auffahrklappen haben einer offenen, rutschhemmenden Gitterrost-Profil.



Option: LED-Beleuchtung.



Option: die Plane und Spriegel sind nur möglich bei Modelle mit Aluminium Bordwände.



Option: Plane-und-Spriegel 180 oder 210 cm hoch. Die Spriegel-Konstruktion ist abnehmbar und modular aufgebaut.



Option: Standard mit abgeschrägtes Dach. Die HT-Modelle in 450 und 500 cm haben serienmäßig Mittelrungen



Option: Die Modellen in einer Größe von 505 x 200 und 505 x 220 cm sind auch als 3-Achser lieferbar und wenn Alu-Bordwände dann inkl. herausnehmbaren Mittelrungen.



Alle Hapert Anhänger sind mit dem TÜV-zertifizierten Ladungssicherungssystem ausgestattet!



HAPERT
ANHÄNGER

WWW.HAPERT.COM