

**Rapid**

# Rapid KIPOS

Einfach bedienbarer Spezialist für  
den Garten- und Landschaftsbau

**NEUHEIT!**



Mähtechnik

Futterernte

Mulchtechnik

Bodenbearbeitung

Reinigung

Winterdienst

Transport

Sonderanwendungen



# Rapid KIPOS – seine Balance und die schmale Spurbreite zeichnen ihn als den Spezialisten für Bodenfräsarbeiten aus.



Dank stufenlosem Fahrtrieb, werkzeuglos wechselbaren Anbaugeräten und seitlich schwenk- wie drehbarem Holm ist der Rapid KIPOS der perfekte multifunktionell einsetzbare Einachsgeräteträger für den Garten- und Landschaftsbau. Die kompromisslos für Bodenfräsarbeiten ausgelegte Balance ermöglicht selbst über lange Arbeitstage ein kräfteschonendes und einfaches Arbeiten.



## Technische Daten

Modellbezeichnung	KIPOS M141
Motor	Robin EX40
Typ	4-Takt-OHV-Benzinmotor, luftgekühlt
Hubraum	404 cm <sup>3</sup>
Zylinder	1
max. Leistung	14 PS / 10,3 kW
Starter	manueller Rückholstarter, optional mit Elektrostarter
Gewicht	160 kg (ohne Räder)
Hangtauglichkeit	bis 60%
Fahrtrieb	hydrostatisch, stufenlose Geschwindigkeitsregulierung vor- und rückwärts Tempomatfunktion per Drehgriff Feststellhebel, langsamer und schneller Geschwindigkeitsbereich, mit wenigen Handgriffen umstellbar
Geschwindigkeit	vorwärts 0–8 km/h, rückwärts 0–3,6 km/h
Zapfwelle	1000 min <sup>-1</sup> bei einer Motorendrehzahl von 3600 min <sup>-1</sup>
Kupplung	elektromagnetische Kupplungen (ein/aus), unabhängig schaltbar für Fahrtrieb und Zapwellenantrieb
Differenzial	mechanisch, über Handhebel sperrbar
Freilaufschaltung	hydraulisch, manövrierbar (nicht abschleppbar)
Anbaustutzen	werkzeugloses Schnellwechselsystem Ø 52/54 mm
Holm	werkzeuglos schwenkbar (230°), in 6 Positionen arretierbar, werkzeuglos höhenverstellbar (11 Positionen, zusätzliche Parkstellungen) Holm abklappbar für kompakte Transportmasse
Feststellbremse	mechanisch, durch Loslassen des Totmannhebels aktiviert

## Die KIPOS Erfolgsfaktoren

- Einfache und intuitive Bedienung
- Stufenloser Fahrtrieb inkl. Tempomatfunktion
- Fahrgeschwindigkeiten und deren Dosierung auf Bodenbearbeitungsanwendungen ausgelegt
- Seitlich schwenk- und drehbarer Holm
- Einfacher werkzeugloser Wechsel der Anbaugeräte innert kurzen Augenblicken
- Breites Anbaugerätesortiment für alle vier Jahreszeiten
- Sehr geringe Transportmasse
- Einfache Ladungssicherung durch vorge-sehene Ösen



**Lorenz Arbogast, Leiter Bildungszentrum Jardin Suisse, Neuenkirch**

«Der Rapid KIPOS begeistert durch seine Leistungsfähigkeit, den schnellen Anbaugerätewechsel sowie durch seine intuitive Bedienung ohne loslassen des Holms. Insbesondere bei wechselndem Bedienpersonal macht das die täglichen Arbeiten einfach, sicher und effizient.»

### Gashebel

Zur Einstellung der Motordrehzahl.

### Holm schwenken und seitlich verstellen

Durch die Betätigung des Handhebels kann der Holm um 230° geschwenkt und in sechs Positionen arretiert werden. Dank der Rapid Wendematic® bleibt die Funktion der Bedienelemente unverändert.

### Drehgriff

Stufenlos vorwärts oder rückwärts fahren, ohne zu kuppeln und zu schalten.



### Drehgriff Feststellhebel

Tempomatfunktion durch festklemmen des Drehgriffs.

### Totmannhebel

Durch drücken des Totmannhebels wird die mechanisch auf die Achse wirkende Bremse gelöst und die Maschine zur Inbetriebnahme freigegeben. Wird der Totmannhebel während dem Betrieb losgelassen, schalten Zapfwelle und Fahrtrieb sofort aus. Gleichzeitig stoppt die Bremse das Gerät unverzüglich.



### Zapfwellenbetätigung

Die mechanisch an die Motordrehzahl gekoppelte Zapfwelle lässt sich während der Fahrt einfach per Knopfdruck ein- und ausschalten.



### Differenzialsperre

Zur Erhöhung der Traktion kann im Bedarfsfall das Differential gesperrt werden.

### Kranöse

Für sicheres Anheben und Befestigen.



### Schnellwechselsystem

Ermöglicht blitzschnell einen werkzeuglosen Wechsel der verschiedenen Anbaugeräte.



### Bereifung

Auf Ihre Bedürfnisse abgestimmte flexible Reifenwahl und Kombinationsmöglichkeiten für beste Traktion und Bodenschonung je nach Einsatzzweck.

### Abstellstütze

Bequemes Abstellen, Transportieren oder Einlagern der Maschine dank der optionalen Abstellstütze.

### Motorschutzbügel

Der optionale Motorschutzbügel schützt die Maschine beim Anfahren an Hindernissen.



### Stauraum

Die Werkzeugkiste bietet Platz für die Utensilien zur täglichen Wartung.

### Holmhöhenverstellung

Werkzeuglose Anpassung der idealen Holmhöhe auf individuelle Bedürfnisse.



### Motor

Leicht zu startender und durchzugstarker Benzinmotor, entspricht hinsichtlich Effizienz und Emissionen dem neusten Stand der Technik.

### Räder und Beispiele zu Rad-Kombinationen



AS 5.00-10



AS 6.00-12



RB 20x8.00-10



RB 23x8.50-12



Radkombination



Radkombination



BR 21x11.00-10



BR 23x8.50-12



BR 23x10.50-12



Stachelrad  
10" schmal



Radkombination



Radkombination



## GERÄTETRÄGER-MODELL

KIPOS

Bezeichnung Anbaugerät	Merkmale	M141
Fingerbalken 160 cm	verschiedene Fingerabstände	•
Kommunalbalken 162 cm	fingerlos, stopfungsfrei, Niederhalter gefedert/nachstellbar	•
Ökomulcher 80 cm	Höhe stufenlos einstellbar, auf Kufen geführt	•
Schlegelmulcher 68 cm	Schnitthöhe 10–100 mm, Y-Messer	•
Bodenfräse 70, 80 cm	Pflugschar und Deck einstellbar	•
Umkehrfräse 70, 80 cm	Arbeitstiefe einstellbar	•
Uni-Kreiselegge 75, 90 cm	Arbeitstiefe einstellbar	•
Kombi-Kehrmaschine 110 cm	Universalkehrbürste Ø 35 cm	•
Räumschild 100, 125 cm	gedeutert, vom Holm aus seitlich schwenkbar	•
Schneefräse 70 cm	Auswurfkamin und -klappe vom Holm aus verstellbar	•
Mini Cargo	Transportmulde nach vorne kippbar	•
Wegepflegegerät 90 cm	für wassergebundene Flächen	•
Wildkrautbürste WKB 60	für Ränder, Kanten und befestigte Flächen	•

Mähtechnik

Fütterernte

Mulchtechnik

Bodenbearbeitung

Reinigung

Winterdienst

Transport

Sonderanwendungen



### Geringe Packmasse und schmale Gesamtbreite

Durch den abklappbaren Holm werden die geringen Klappmasse von L 115 cm x B 67 cm x H 96 mm erreicht. Somit passt der Rapid KIPOS zum Transport auf die Baustelle ideal auch in kleine Fahrzeuge und nimmt bei der Einlagerung nur minimalen Platzbedarf ein.



### Spezialwerkzeug

Das universell einsetzbare Spezialwerkzeug dient als Schraubenschlüssel für Hauben und Abdeckungen. Auch lässt sich damit der Freilauf einstellen.

Ihr Rapid-Spezialist:

**HELDSTAB AG**  
MOTORGERÄTE & LANDTECHNIK

*Unser Service  
macht den Unterschied!*



Bahnhofstrasse 11  
7260 Davos Dorf  
Tel. 081 420 15 50  
heldstab-davos.ch

### Rapid Technic AG

Industriestrasse 7  
CH-8956 Killwangen

T +41 44 743 11 11  
www.rapid.ch

Änderungen vorbehalten  
Rapid KIPOS Prospekt V1  
[www.rapid.ch](http://www.rapid.ch)