

# Pompes de salle de traite

Une aide essentielle dans la salle de traite



## Pompes de salle de traite



Coupeuse



Prise protectrice du moteur électrique 230 V ou 400 V

La pompe idéale pour l'emploi dans la salle de traite, convient pour le purin urinaire comportant de la paille ou de l'eau du silo. L'interrupteur à flotteur peut être utilisé comme détecteur de niveau ou arrêt automatique. Le boîtier du moteur est en acier inox V2A, le corps de la pompe en fonte grise et la coupeuse en acier spécial.

### Équipement standard

- pompe immergée avec coupeuse
- débit maximal 26 m<sup>3</sup>/h
- hauteur de refoulement maximale 17 m
- puissance du moteur 1,1 kW
- 230 V ou 400 V
- avec interrupteur à flotteur
- longueur du câble d'alimentation électrique 10 m
- raccord de tuyau Ø 40 mm ou filetage int. 1½"
- indice de protection IP68
- classe d'isolation F
- teneur maximale en matières solides dans le liquide 12 %
- température maximale du fluide de refoulement 40° C

Wälchli Maschinenfabrik AG  
Bahnhofstrasse 14  
4805 Brittnau

Tel. 062 745 20 40  
Fax 062 745 20 45  
[www.waelchli-ag.ch](http://www.waelchli-ag.ch)  
[info@waelchli-ag.ch](mailto:info@waelchli-ag.ch)

