T7042

Sollevatori telescopici

Dati tecnici

Dati del motore standard

Modello di motore	904J-E36TA
Normativa gas di scarico	V
Sistema di post-trattamento dei gas di scarico	DOC/DPF/SCR
Cilindro	4
Produttore del motore	Perkins
Tipo di refrigerante	acqua
Potenza motore	90 kW
al numero di giri max.	2.200 giri/min
Cilindrata	3.621 cm³

Dati motore opzione 1

Modello di motore	904J-E36TA
Normativa gas di scarico	V
Sistema di post-trattamento dei gas di scarico	DOC/DPF/SCR
Cilindro	4
Produttore del motore	Perkins
Tipo di refrigerante	acqua
Potenza motore	100 kW
al numero di giri max.	2.200 giri/min
Cilindrata	3.621 cm³
Potenza motore	136 CV

Impianto elettrico

Tensione d'esercizio	12 V
Batteria	185 Ah
Dinamo	150 A

Peso

Peso d’esercizio	7.650 kg
Carico utile (max.)	4.200 kg

Cabina di guida

Cabina di guida	Cabina

Quantità riempimento

Capacità serbatoio carburante	142 l
Capacità del serbatoio olio idraulico	90 l
Capacità del serbatoio soluzione di urea	19 l

Trazione

Tipo di trazione	idrostatica (controllata elettronicamente)
Trazione	albero cardanico
Asse	PAL 1930
Freno a mano	Freno multidisco sull’assale anteriore agente sull’assale posteriore tramite albero cardanico
Freno di stazionamento	Freno multidisco elettroidraulico con accumulatore a molla nell'assale anteriore, che agisce sull'assale posteriore tramite l'albero cardanico.
Blocco differenziale	100% assale anteriore (opzione)
Marce	3
Velocità di marcia standard	0-20 km/h
Velocità di marcia opzione 1	0-30 km/h
Velocità di marcia opzione 2	0-40 km/h

Sistema idraulico

Pressione di esercizio idraulica di guida (max.)	500 bar
Portata idraulica di lavoro (max.)	138,6 (187) l/min
Pressione di esercizio idraulica di lavoro (max.)	261 bar

Cinematica

Sistema di cambio rapido	meccanico (idraulico)
Cilindri di sollevamento	1
Cilindri di ribaltamento	1

Sterzo

Tipo di sterzo	Sterzo integrale idrostatico con sincronizzazione completamente automatica
Cilindro sterzante	2
Angolo di sterzata max.	2x45 Grado

Le immagini, le attrezzature e i dati mostrati potrebbero differire dal programma di consegna attuale nel vostro paese. Potrebbe essere mostrato allestimento facoltativo, che è soggetti ad un aumento di prezzo. Con riserva di modifiche.

Angolo di oscillazione assale posteriore	± 10 Grado

Valori caratteristici del rumore

Livello medio di potenza sonora LwA	103 dB(A)
Livello di pressione sonora indicato LpA	76 dB(A)

Altre informazioni

DPF = filtro antiparticolato
DOC = catalizzatore di ossidazione diesel
SCR = riduzione catalitica selettiva

Le immagini, le attrezzature e i dati mostrati potrebbero differire dal programma di consegna attuale nel vostro paese. Potrebbe essere mostrato allestimento facoltativo, che è soggetti ad un aumento di prezzo. Con riserva di modifiche.

Dimensioni



		Mitas 405/70 R24 MPT-01
A	Lunghezza complessiva	6.035 mm
B	Lunghezza complessiva senza benna	4.950 mm
C	Punto di rotazione della benna (al centro dell'assale)	871 mm
D	Passo delle ruote	2.950 mm
E	Sporgenza posteriore	700 mm
F	Altezza con cabina bassa	
	Altezza con cabina	2.425 mm
	Altezza con cabina alta	
H	Altezza della seduta	1.370 mm
J	Altezza operativa totale	7.895 mm
K	Punto di rotazione della benna (altezza di sollevamento max.)	7.305 mm
L1	Altezza di carico braccio telescopico inserito	4.470 mm
L	Altezza di carico braccio telescopico estratto	6.770 mm
M1	Altezza di scarico braccio telescopico inserito	3.930 mm
M	Altezza di scarico braccio telescopico estratto	6.230 mm
N	Sbraccio (nel caso di M)	
O	Profondità di scavo	185 mm
P	Larghezza totale	2.450 mm
Q	Larghezza cingolo	1.930 mm
S	Distanza da terra	370 mm
T	Raggio max	5.155 mm
U	Raggio sul bordo esterno	3.700 mm
V	Raggio interno	1.640 mm
X	Angolo di rollback con altezza di sollevamento max.	45 °
Y	Angolo di scarico	44 °
Z	Angolo di rollback a terra	46 °

Le immagini, le attrezzature e i dati mostrati potrebbero differire dal programma di consegna attuale nel vostro paese. Potrebbe essere mostrato allestimento facoltativo, che è soggetti ad un aumento di prezzo. Con riserva di modifiche.