

Ausstattungsvarianten.*

Technische Daten.

	Power	Profi	Profit
Motor			
Umkehrlüfter	□	□	□
Vorwärmepaket (Motor-, Getriebeöl)	□	□	□
Getriebe			
Vario TMS - Traktor-Management-System	■	■	■
Wendeschaltungsfunktion, Stop-and-go-Funktion	■	■	■
Tempomat	■	■	■
Spurführung			
Spurführung Basispaket			■
Standard Trimble / NovAtel			□
RTK Trimble / NovAtel			□
TI Headland (TI Auto & TI Turn Assistant)			□
Contour Assistant			□
Implement Slope Compensation			□
Agromie			
Agromie Basispaket			□
Telemetrie			
Telemetrie Basispaket	□	□	□
Smart Connect			□
Maschinensteuerung			
Maschinensteuerung Basispaket		□	□
Section Control			□
Variable Rate Control			□
Fendt Implement Management (TIM)			□
Fendt Implement Management (TIM-Steering)			□
Vario-Bedienung			
Multifunktionsjoystick mit Tempomat, Drehzahl Speicher, Automatikfunktionen, Bedienung Hydraulik	■	■	■
3L-Joystick		□	□
Individual Operation Manager - flexible Tastenbelegung	■	■	■
Digital Dashboard 10"	■	■	■
Terminal 12" mit Touch- und Tastenbedienung		□	■
Fendt Active-Lenkung		□	■
Kabine			
Komfortkabine	■	■	■
Kabinenfederung mechanisch	□	■	■
Komfortsitz luftgefedert	■	■	■
Beifahrersitz	■	■	■
Höhen- und neigungsverstellbare Lenksäule	■	■	■
Klimaanlage	□	■	■
Integrierte Klimaautomatik	□	□	□
Klimatisiertes Ablagefach	■	■	■
Ausstellbare Front-/Heckscheibe	■	■	■
Scheibenwisch- und Waschanlage hinten	□	□	□
Rückspiegel mechanisch verstellbar + Weitwinkelspiegel	■	■	■
Zusatzgerätehalterung	□	□	□
Fendt-Reaction-Lenksystem	■	■	■
Automatische Blinkerrückstellung	■	■	■
Bremshebelhalter-Vorrichtung	□	□	□
Batterietrennschalter elektrisch	□	□	□
Dachfenster mit Sonnenrollo	■	■	■

	Power	Profi	Profit
Beleuchtung			
Bi-Halogen-Fahrscheinwerfer	■	■	■
Zusatzbeleuchtung vorne	□	□	□
Arbeitsscheinwerfer A-Säule	□	□	□
Arbeitsscheinwerfer A-Säule LED	□	□	□
Arbeitsscheinwerfer Dach hinten	■	■	■
Arbeitsscheinwerfer Dach hinten LED	□	□	□
Arbeitsscheinwerfer Dach vorn	□	□	□
Arbeitsscheinwerfer Dach vorn LED	□	□	□
LED-Rückleuchten	□	□	□
Tagfahrlicht	□	■	■
Rundumkennleuchte LED	□	□	□
Fahrwerk			
Vorderachsfederung mit Niveauregulierung, Wankabstützung, sperrbar	□	□	□
Druckluftbeschaffungsanlage 2- Leitungsanlage	□	□	□
Allrad / Differentialsperre			
Allrad- und Differentialsperren-Automatik mit Lenkwinkelsensoren	■	■	■
Automatische Frontdifferentialsperre	■	■	■
Kraftheber			
Frontkraftheber EW, mit Externbetätigung (separates Ventil)	□	□	□
Komfortfrontkraftheber DW, mit Lageregelung, Externbetätigung	□	□	□
Komfortfrontkraftheber DW, mit Lageregelung und entlastender Regelung, Externbetätigung	□	□	□
Elektrohydraulischer Kraftheber EW (EHR), mit Externbetätigung	■	■	■
EW EHR-Kraftheber mit Schwingungstilgung	■	■	■
Zapfwelle			
Front: 540E U/min	□	□	□
Front: 1.000 U/min	□	□	□
Heckzapfwelle 540/WZW/1.000 U/min	□	□	□
Heckzapfwelle 540/540E/1.000 U/min	■	■	■
Externbetätigung Heckzapfwelle	■	■	■
Hydraulik			
Hydraulikventilbetätigung Kreuzschalthebel, Multifunktionsjoystick	□	■	■
Hydraulikventilbetätigung Linearmodule (Rocker)	□	■	■
Externbedienung Hydrauliksteuergerät Heck	□	□	□
Hydraulik-Tandempumpe, Hydraulikölkühler (42 + 33 l/min)	■		
Load-Sensing-System mit Axialkolbenpumpe (33 + 71 l/min)	□	■	■
1. und 2. Hydraulikventil im Heck	■	■	■
3. Hydraulikventil im Heck	□	□	□
4. Hydraulikventil im Heck oder 1. Hydraulikventil in Front	□	□	□
Hydraulikanschluss PowerBeyond	□	□	□
Rücklauf Heck	■	■	■
Druckloser Rücklauf Heck	□	□	□
UDK Kupplung Heck	□	□	□
Aufbau			
Manuelle Anhängerkupplung	■	■	■
Autom. Anhängerkupplung mit Fernbedienung hinten	□	□	□
Zugkugelkopfkupplung höhenverstellbar	□	□	□
Hitch-Anhängung	□	□	□
Zugstange	□	□	□
Piton Fix	□	□	□
Frontgewichte, verschiedene Größen	□	□	□
Rad-Belastungsgewichte Hinterräder	□	□	□
Schwenkbare Vorderradkotflügel	□	□	□
Frontlader			
Frontlader-Anbauteile	□	□	□
Frontlader Cargo 3X/65	□	□	□

		207 Vario	208 Vario	209 Vario	210 Vario	211 Vario
Motor						
Nennleistung ECE R 120	kW/PS	53/72	60/82	67/91	73/99	77/105
Nennleistung mit DP ECE R 120 (Homologationswert)	kW/PS					84/114
Maximalleistung ECE R 120	kW/PS	58/79	62/84	69/94	77/104	84/114
Maximalleistung mit DP ECE R 120	kW/PS					91/124
Hubraum	cm³	3300	3300	3300	3300	3300
Nendrehzahl	U/min	2100	2100	2100	2100	2100
Max. Drehmoment bei 1600 U/min	Nm	328	348	389	428	
Max. Drehmoment mit DP bei 1600 U/min	Nm					508
Kraftstoffvorrat	Liter	125.0	125.0	125.0	125.0	125.0
AdBluevorrat	Liter	16.0	16.0	16.0	16.0	16.0
Getriebe & Zapfwelle						
Getriebetyp		ML75	ML75	ML75	ML75	ML75
Fahrbereich vorwärts	km/h	0.02-40	0.02-40	0.02-40	0.02-40	0.02-40
Fahrbereich rückwärts	km/h	0.02-25	0.02-25	0.02-25	0.02-25	0.02-25
Heckzapfwelle		540/540E/1000	540/540E/1000	540/540E/1000	540/540E/1000	540/540E/1000
Heckzapfwelle Option (inkl. Wegzapfwelle)		540/1000/4,0	540/1000/4,0	540/1000/3,8	540/1000/3,8	540/1000/3,8
Frontzapfwelle Option		1000	1000	1000	1000	1000
Kraftheber & Hydraulik						
Tandem Hydraulikpumpe	l/min	33+42	33+42	33+42	33+42	33+42
Verstellpumpe	l/min	33+71	33+71	33+71	33+71	33+71
max. Ventile (Front/Mitte/Heck)	Anzahl	0/0/4	0/0/4	0/0/4	0/0/4	0/0/4
max. Ventile Option (Front/Mitte/Heck)	Anzahl	1/0/3	1/0/3	1/0/3	1/0/3	1/0/3
Max. entnehmbare Hydr.-Ölmenge	Liter	34	34	34	34	34
Max. Hubkraft Heckkraftheber	daN	4204	4204	4204	4204	4204
Max. Hubkraft Frontkraftheber	daN	2540	2540	2540	2540	2540
Bereifung						
Serienbereifung vorne		320/70R24	320/70R24	380/70R24	380/70R24	440/65R24
Serienbereifung hinten		420/85R30	480/70R30	480/70R34	480/70R34	540/65R34
1. Option Bereifung vorne		320/70R24	320/70R24	320/70R24	320/70R24	320/70R24
1. Option Bereifung hinten		480/70R30	420/85R30	420/85R30	420/85R30	420/85R30
2. Option Bereifung vorne		380/70R24	380/70R24	320/70R24	320/70R24	320/70R24
2. Option Bereifung hinten		480/70R34	480/70R34	480/70R30	480/70R30	480/70R30
3. Option Bereifung vorne		440/65R24	440/65R24	440/65R24	440/65R24	380/70R24
3. Option Bereifung hinten		540/65R34	540/65R34	540/65R34	540/65R34	480/70R34
Abmessungen						
Spurweite vorn (bei Serienbereifung)	mm	1500	1500	1690	1690	1690
Spurweite hinten (bei Serienbereifung)	mm	1510	1655	1660	1660	1660
Gesamtbreite bei Serienbereifung	mm	1970	2170	2170	2170	2186
Gesamtlänge	mm	4119	4119	4119	4119	4119
Gesamthöhe Fahrerkabine bei Serienbereifung ohne Fendt Guide	mm	2570	2570	2620	2620	2620
Gesamthöhe Fahrerkabine bei Serienbereifung mit Fendt Guide	mm	2660	2660	2710	2710	2710
Max. Bodenfreiheit	mm	475	475	475	475	475
Radstand	mm	2370	2370	2370	2370	2370
Gewichte						
Leergewicht (Grundscharer mit Kabine - Tanks voll ohne Fahrer)	kg	4100.0	4140.0	4220.0	4220.0	4280.0
Max. zulässiges Gesamtgewicht	kg	7500.0	7500.0	7500.0	7500.0	7500.0

* Bei Ausstattungsvarianten bitte Settings beachten