

## Luftentfeuchter der neusten Generation Formschön, auch für den Wohnbereich

- Schaltposition für extrem leisen Betrieb
- Stufenlose Einstellung der Feuchtigkeit in 5%-Schritten (eingebauter Hygrostat)
- Vollautomatischer Betrieb
- Timerfunktion
- Autostopp, bei vollem Tank

### Technische Informationen

Arbeitstemperatur	5 - 35° C
Anschluss für Schlauch	14 mm
Spannung	230 V
Kabellänge	1,8 m
Luftfilter	ja / oui
Kühlmittel	R 290

## Déshumidificateurs de nouvelle génération Elégant, également pour les environnements résidentiels

- Position pour fonction très silencieuse
- Réglage de l'humidité variable en continu par incréments de 5% (hygromètre incorporé)
- Fonction automatique ou minuterie
- Arrêt automatique si le réservoir est plein

### Informations techniques

Température de fonction
Raccord pour tuyau
Tension
Filtre à air
Longueur du câble
Liquide

### Luftentfeuchter mit Handgriff

Leistung	180 W
Entfeuchtung pro Tag max.	16 l
Luftumwälzung	155 m <sup>3</sup> /h
Wassertank max.	4 l
Lärmpegel	43 dB (A)
Masse B/T/H	360x234x569 mm
Gewicht	12,2 kg

### Bestellnummer

Preis + vRG (exkl. MWSt)

**Preis inkl. vRG/MWSt**

### Ecodry 16 L

979016
358.43 + 9.26
<b>396.-</b>

### Déshumidificateur avec poignée

Puissance
Déshumidification par jour max.
Echange d'air
Réservoir d'eau max.
Niveau de bruit
Dimensions L/P/H
Poids

### No. de commande

Prix + TAR (excl. TVA)

**Prix incl. TAR/TVA**



## Luftentfeuchter

- Wirksamer Schutz vor Rost, Schimmel und Fäulnis
- Hohe Entfeuchtungsleistung bei geringem Stromverbrauch
- Einfache Bedienung, vollautomatischer, wartungsfreier Betrieb
- Gleichbleibende Luftfeuchtigkeit dank eingebautem Hygrostat
- Wasserbehälter mit Überlaufkontrolle oder Direktablauf in die Kanalisation
- Abtauanzeige
- Nylon-Luftfilter reinigt die Ansaugluft
- Fahrbar mit 4 Lenkrollen

### Technische Informationen

Spannung	230 V
Kabellänge	1,8 m
Luftfilter	ja / oui
Kühlmittel	R 134 A

### Luftentfeuchter

<b>LE-235</b>	
Raumtrocknung max.	300 m <sup>3</sup>
Leistung	235 W
Arbeitstemperatur	10 - 35° C
Entfeuchtung pro Tag max.	10 l
Luftumwälzung	120 m <sup>3</sup> /h
Wassertank max.	3 l
Anschluss für Schlauch	12 mm
Lärmpegel	41 dB (A)
Masse B/T/H	270x310x575 mm
Gewicht	15,2 kg
<b>Bestellnummer</b>	<b>979930</b>
Preis + vRG (exkl. MWSt)	361.21 + 9.26
<b>Preis inkl. vRG/MWSt</b>	<b>399.-</b>

## Déshumidificateurs

- Protection efficace contre la moisissure, la pourriture et la corrosion du métal
- -Grande capacité de déshumidification à faible consommation d'énergie
- -Maniabilité, fonctionnement en mode automatique et sans entretien
- -L'hydrostat intégré garantit un taux d'humidité constant
- -Récipient d'eau avec sonde à niveau et raccord de tuyau pour sortie d'eau directe
- -Indication de dégivrage
- -Filtre à air en Nylon nettoie l'air d'aspiration
- -Sur chariot avec 4 roues

### Informations techniques

Tension
Filtre à air
Longueur du câble
Liquide

### Déshumidificateur

<b>Déshumidificateur</b>
Volume max. du local
Puissance
Température de fonction
Déshumidification par jour max.
Echange d'air
Réservoir d'eau max.
Raccord pour tuyau
Niveau de bruit
Dimensions L/P/H
Poids
<b>No. de commande</b>
Prix + TAR (excl. TVA)
<b>Prix incl. TAR/TVA</b>



### Luftentfeuchter

<b>LE-680</b>	
Raumtrocknung max.	600 m <sup>3</sup>
Wäschetrocknung max.	30 m <sup>3</sup>
Arbeitstemperatur	10 - 30° C
Leistung	680 W
Entfeuchtleistung pro Tag max.	35 l
Luftumwälzung	430 m <sup>3</sup> /h
Wassertank max.	7 l
Anschluss für Schlauch	15 mm
Lärmpegel	53 dB (A)
Masse B/T/H	335x445x600 mm
Gewicht	21,8 kg
<b>Bestellnummer</b>	<b>979940</b>
Preis + vRG (exkl. MWSt)	546.91 + 9.26
<b>Preis inkl. vRG/MWSt</b>	<b>599.-</b>

### Déshumidificateur

<b>Déshumidificateur</b>
Volume max. du local
Séchage de linge max.
Température de fonction
Puissance
Déshumidification par jour max.
Echange d'air
Réservoir d'eau max.
Niveau de bruit
Dimensions L/P/H
Poids
<b>No. de commande</b>
Prix + TAR (excl. TVA)
<b>Prix incl. TAR/TVA</b>



## Bautrockner aus Stahl

- Mit eingebautem, elektronischem Hygrostat, regelbar je 1%
- Anzeige der eingestellten Luftfeuchtigkeit
- Economy-Modus für stromsparendes, extrem leises Entfeuchten
- Anzeige, wenn Tank voll
- mit 2 einklappbaren Handgriffen und Stossgriff
- inkl. Schlauch (Länge 3 m)

### Technische Informationen

Arbeitstemperatur	10 - 35° C
Anschluss für Schlauch	12 mm
Spannung	230 V
Luftfilter	ja / oui
Kühlmittel	R 410 A*
Kompressorschutz	ja / oui
Betriebsstundenzähler	ja / oui

\* Ausnahme BT-50: R 290

## Déshumidificateurs de chantier en acier

- Avec hygromètre électronique, réglable par 1%
- Annonce de l'humidité désirée
- Mode économie pour une utilisation très silencieuse
- Indication quand le réservoir est plein
- avec 2 poignées rétractables et poignée-poussoir
- tuyau incl. (Longueur 3 m)

### Informations techniques

Température de fonction	
Raccord pour tuyau	
Tension	
Filtre à air	
Liquide	
Protection de compresseur	
Compteur d'heures	

\* Exception: BT-50: R 290

### Bautrockner mit 4 Rollen

Leistung	800 W
Entfeuchtung pro Tag max.	50 l
Luftumwälzung	350 m³/h
Wassertank max.	3,7 l
Lärmpegel	52 dB (A)
Masse B/T/H	322x420x542 mm
Gewicht	33 kg

### Bestellnummer

Preis + vRG (exkl. MWSt)

**Preis inkl. vRG/MWSt**

### Drypro BT-50

Leistung	800 W
Entfeuchtung pro Tag max.	50 l
Luftumwälzung	350 m³/h
Wassertank max.	3,7 l
Lärmpegel	52 dB (A)
Masse B/T/H	322x420x542 mm
Gewicht	33 kg

### 979950

1'172.70.- + 26.-

**1'291.-**

### Déshumidificateur de chantier avec 4 roues

Puissance	
Déshumidification par jour max.	
Echange d'air	
Réservoir d'eau max.	
Niveau de bruit	
Dimensions L/P/H	
Poids	

### No. de commande

Prix + TAR (excl. TVA)

**Prix incl. TAR/TVA**



### Bautrockner mit 2 Rollen

Leistung	1650 W
Entfeuchtung pro Tag max.	120 l
Luftumwälzung	850 m³/h
Wassertank max.	5 l
Lärmpegel	52 dB (A)
Masse B/T/H	615x445x1100 mm
Gewicht	64 kg

### Bestellnummer

Preis + vRG (exkl. MWSt)

**Preis inkl. vRG/MWSt**

### Drypro BT-120

Leistung	1650 W
Entfeuchtung pro Tag max.	120 l
Luftumwälzung	850 m³/h
Wassertank max.	5 l
Lärmpegel	52 dB (A)
Masse B/T/H	615x445x1100 mm
Gewicht	64 kg

### 979960

1'989.78 + 26.-

**2'171.-**

### Déshumidificateur de chantier avec 2 roues

Puissance	
Déshumidification par jour max.	
Echange d'air	
Réservoir d'eau max.	
Niveau de bruit	
Dimensions L/P/H	
Poids	

### No. de commande

Prix + TAR (excl. TVA)

**Prix incl. TAR/TVA**



### Bautrockner mit 2 Rollen

Leistung	2080 W
Entfeuchtung pro Tag max.	158 l
Luftumwälzung	1100 m³/h
Wassertank max.	5 l
Lärmpegel	52 dB (A)
Masse B/T/H	646x451x1210 mm
Gewicht	73,5 kg

### Bestellnummer

Preis + vRG (exkl. MWSt)

**Preis inkl. vRG/MWSt**

### Drypro BT-160

Leistung	2080 W
Entfeuchtung pro Tag max.	158 l
Luftumwälzung	1100 m³/h
Wassertank max.	5 l
Lärmpegel	52 dB (A)
Masse B/T/H	646x451x1210 mm
Gewicht	73,5 kg

### 979970

2'389.04 + 26.-

**2'601.-**

### Déshumidificateur de chantier avec 2 roues

Puissance	
Déshumidification par jour max.	
Echange d'air	
Réservoir d'eau max.	
Niveau de bruit	
Dimensions L/P/H	
Poids	

### No. de commande

Prix + TAR (excl. TVA)

**Prix incl. TAR/TVA**

