

# Chariots télescopiques Compacts

Turbofarmer 27.6





## PERFORMANCE AND FEATURES

TF27.6

### Performance

Masse totale à vide (kg)	4850
Capacité maximale (kg)	2700
Hauteur de levage (m)	5.9
Envergure maximale (m)	3.3
Hauteur de levage à la portée maximale (m)	4.6
Envergure à la portée maximale (m)	1.2
Capacité à la hauteur maximale de levage (kg)	1800
Capacité à l'envergure maximale (kg)	1000
Déport latéral de la flèche (mm)	-
Mise à niveau du châssis (%)	-
Sections de bras	2

### Powertrain

Moteur	Kohler 2504 TCR
Cylindrée / cylindres	2500/4
Puissance moteur (kW/HP)	55,4/75,1
La technologie anti-pollution	Stage V - DOC + DPF
Ventilateurs à pales réversibles	—
Vitesse maximale (km/h)	40
Réservoir de carburant (l)	70
Réservoir de AdBlue (l)	
Transmission hydrostatique	TOP - 1V
EPD	PLUS
Joystick autoaccélérateur	NO
Essieux	Axial
Réducteurs	Planétaire
Freins	Disques secs

### Hydraulique

Pompe hydraulique	Gear + FS
Débit / pression (l / min-bar)	95-210
Réservoir d'huile hydraulique (l)	70
Prise hydraulique en tête de la flèche	●
Prise hydraulique postérieure	○

### Cabine

Préparation cabine	ECO
ASCS	Light
Cabine FOPS II	●
Cabine ROPS	●
Commandes	Joystick électronique
Cabine inclinable	—
Système d'inversion	Dual reverse

### Configuration

Suspensions hydropneumatiques de la cabine CS	—
Suspensions hydropneumatiques BSS	○
Suspensions hydropneumatiques EAS	—
Phares de travail sur cabine	○
Store pare-soleil en cabine	○
Tac-lock	●
Prédisposition nacelle	○
Deux fourches flottantes	●
Pédale de l'Inching	●
Quatre roues motrices	●
Quatre roues directrices	●
Trois types de braquage	●
Pneus standard	
Pneus OPT	
Stabilisateurs à contrôle hydraulique	—
Rotation de la tourelle	—
Homologation européenne tracteur agricole	○
Freins pneumatiques (ton)	—
Freins hydrauliques (ton)	○
PTO	
Fixation à 3 points	




- not available
- standard
- optional

## Dimensions



	TF27.6		
A - Longueur	3910		
C - Empattement	2450		
F - Gare du sol	270		
H - Largeur	1860		
M - Largeur de la cabine	1010		
P - Hauteur	2020		
R - Rayon de braquage des roues	3370		
S - Rayon de braquage aux fourches	4200		

**Your Merlo dealer**



**MERLO S.P.A.**

Via Nazionale, 9

12010 S. Defendente di Cervasca, (Cuneo) Italia

Tel. +39 0171 614111

Fax +39 0171 684101

[info@merlo.com](mailto:info@merlo.com)

[www.merlo.com](http://www.merlo.com)



