

Configuration machine: L5300697

| | Clé | Description |
|-------------------|---|-----------------|
| N° de machine | L5300697 | L5300697 |
| N° de machine | L5300697 | L5300697 |
| | Type d'agrégat | Numéro de série |
| Moteur | | 22598315 |
| Équipement | | |
| MD_B00_0010 | Génération 0 | |
| MD_B06_0060 | Entraînement outil frontal M, régime constant | |
| MD_B08_0060 | Vérins de coupe double effet, MONTANA | |
| MD_B10_0280 | Convoyeur MONTANA - MULTI CONTOUR, chaînes, roul. avant ouv., hyd | |
| MD_B11_0010 | Dispositif d'attelage automatique | |
| MD_B12_0020 | Aspi. de poussière p. conv. std/face AV régl./renf. face AV régl. | |
| MD_B13_0021 | Convoyeur renforcé sans CRUISE PILOT sans le logiciel | |
| MD_B16_0010 | Frein de coupe | |
| MD_C02_0180 | Système de battage APS céréales (10/7/18), ouvert | |
| MD_C03_0250 | Outil de réglage pour système de battage | |
| MD_C04_0058 | Entraîn. batteur 2 paliers 180-450/400-1 050 tr/min, régl. man. | |
| MD_D03_0030 | Redans centraux pour secoueurs, montés | |
| MD_D03_0070 | Redans latéraux pour secoueurs, montés | |
| MD_E04_0041 | Nettoyage JET STREAM avec compensation de dévers 3D | |
| MD_E10_0030 | GRAINMETER avec mesure du volume d'ôttons et affichage sur CEBIS | |
| MD_E14_0020 | Grilles supérieure et inférieure, TM6 | |
| MD_F02_0278 | Trémie 9 000 litres | |
| MD_F06_0190 | Vis de vidange courte, Ø 330 mm | |
| MD_F08_0070 | Débit de vidange 110 litres/seconde | |
| MD_F12_0100 | Goulotte orientable - vis de vidange courte | |
| MD_G02_0442 | Éparpilleur standard SPECIAL CUT (avec EMP) | |
| MD_G03_0150 | Tôle à andain - éparpilleur standard | |
| MD_G08_0006 | Entraînement de broyeur pour éparpilleur standard - Confort | |
| MD_N02_0559 | Essieu moteur L1 MONTANA, com. vitesses électrohydr., bloc. diff. | |
| MD_N04_0653 | Pneumatiques essieu moteur 800/70 R32 175 A8, 10 trous, Mitas | |
| MD_N06_0330 | Échelle d'accès avec protection anticollision - MONTANA | |
| MD_N08_0922 | Essieu directeur moteur POWER TRAC M réglable | |
| MD_N10_0454 | Pneumatiques essieu directeur 600/65 R28 8 trous x 275 IMP Mitas | |
| MD_N12_0030 | Vitesse de route maxi de 30 km/h | |
| MD_N14_0120 | Plate-forme MONTANA L3 | |
| MD_P02_2046 | Cummins B 6,7, 225 kW/306 ch (Stage V), compresseur pneumatique | |
| MD_P14_0080 | Réservoir à carburant de 800 L | |
| MD_P18_0182 | Pompe de prise de mouvement sur moteur | |
| MD_Q02_0130 | Climatisation automatique avec système de chauffage | |
| MD_Q03_0220 | Autoradio avec système de sonorisation et tuner numérique (DAB+) | |
| MD_Q03_0300 | Compartiments de rangement avec prise USB sur montant arrière | |
| MD_Q03_0320 | Stores pare-soleil pour vitres latérales | |
| MD_Q03_0340 | Pédales de blocage sur colonne de direction droite/gauche | |
| MD_Q06_0171 | Accoudoir cuir et volant cuir | |

Équipement

| | |
|-------------|--|
| MD_Q07_0078 | Support pour tablette sur montant arrière |
| MD_Q07_0356 | Prééquipement caméras |
| MD_Q07_0360 | Caméra arrière, affichage sur terminal |
| MD_Q07_0365 | Caméra sur dispositif d'attelage, affichage PROFI CAM |
| MD_Q07_0392 | Écran de caméra PROFI CAM |
| MD_Q07_0407 | Câble de connexion sur montant avant pour CEMIS/PROFI CAM |
| MD_Q07_0430 | Terminal CEMIS 1200 |
| MD_Q08_0011 | Mesure de rendement QUANTIMETER |
| MD_Q09_0198 | CLAAS Remote Service - 5 ans |
| MD_Q10_0120 | Siège confort, tissu, à suspension pneumatique |
| MD_Q12_0140 | Éclairage de travail Premium à LED avec phares longue portée |
| MD_Q13_0202 | Interface de guidage ouverte |
| MD_Q13_0306 | Prééquipement de trémie pour GPS PILOT |
| MD_Q13_0370 | Antenne GNSS SAT 900 |
| MD_Q13_0415 | Activation GPS PILOT – Antenne GNSS SAT 900 |
| MD_Q14_0130 | Glacière intégrée au siège passager |
| MD_Q15_0023 | CEMOS DIALOG sur CEBIS |
| MD_Q15_0070 | CEMOS AUTOMATIC - AUTO SLOPE |
| MD_Q15_0148 | Sans la caméra GRAIN QUALITY |
| MD_Q16_0020 | Levier multi-fonctions CMOTION |
| MD_Q17_0014 | Module auto |
| MD_Q17_0130 | Capteur d'angle de braquage (4 RM) |
| MD_Q17_0149 | Module de communication CLAAS (LTE) |
| MD_Q18_0010 | Clé standard |
| MD_Q20_0063 | Eclairage de gabarit à LED |
| MD_Q24_0030 | Lave-glace de pare-brise |
| MD_Q28_0010 | CAN Ethernet Gateway (CEG) |
| MD_Q32_0010 | GPS PILOT Ready |
| MD_Q34_0000 | Sans module de réglage des déflecteurs mobiles |
| MD_Q41_0800 | Activation de l'interface de guidage |
| MD_R03_0011 | Réglage manuel des déflecteurs mobiles - éparpilleur standard |
| MD_R03_0100 | Broyeur - réglage manuel du contre-couteau/fond de friction |
| MD_R04_0130 | Rétroviseurs chauffants à réglage électrique |
| MD_R05_0010 | Graissage automatique de la chaîne de la vis de vidange |
| MD_R14_0010 | Graissage confort (bancs de graissage) |
| MD_S02_0012 | Équipement légal conduite LED |
| MD_S03_0013 | Gyrophares, x3 |
| MD_S03_0049 | Feux latéraux avant + arrière |
| MD_S03_0139 | Support de plaque d'immatriculation, avant |
| MD_S03_0150 | Plaques de signalisation latérales de gabarit rouge et blanche |
| MD_S03_0152 | Triangle de signalisation, arrière |
| MD_S03_0160 | Cales de roue, x2 |
| MD_S03_0174 | Rétroviseur d'approche |
| MD_S04_0060 | Boîte à outils Premium |
| MD_S06_0010 | Documentation technique |
| MD_S07_0015 | Extincteur |
| MD_S10_0530 | Adhésifs de désignation de modèle |
| MD_SBL_0203 | Pack opérateur - Plus |
| MD_T02_0140 | Mode d'expédition camion |

Équipement

MD_T03_0410

MD_Z02_1016

L53/725

Éclairage de vis de vidange à LED

Groupe de contrôle barre de coupe VARIO 560

TRION 530 MONTANA