



BASSINS DE PATURAGE ET D'ETABLE

- Bassin en tôle d'acier zinguée au feu après fabrication, épaisseur 2mm, bords renforcés par triple pliage, renforcement central pour les longueurs supérieures à 200cm
- Bouchon de vidange vissé de 1 ½"
- Poignées de transport
- Largeur totale de 70 cm
- Profondeur de 38 cm

125 cm	250 litres	40 kg	fr.	730.—
150 cm	350 litres	45 kg	fr.	790.—
200 cm	400 litres	60 kg	fr.	850.—
250 cm	500 litres	75 kg	fr.	1′050.—
300 cm	600 litres	90 kg	fr.	1'190.—
400 cm	800 litres	110 kg	fr.	1'630.—
500 cm	1000 litres	130 kg	fr.	1'810.—
600 cm	1200 litres	150 kg	fr.	2'200.—

Accessoires:

2 1	=	Flotteurs fort	debit, type	laiton HAUTE	RESISTANCE
-----	---	----------------	-------------	--------------	------------

	Sans protection		protection	avec protection posée, prêt à fonctionner	
	3/4	fr. 290	fr. 90	fr. 440.—	
-	Suppléments pour 4 pieds Raccord pour bassins jumelés Séparation dans le bassin (compartiment)			fr. 250.— fr. 110.— fr. 110.—	

Toute autre exécution possible sur commande