



Husqvarna R 316TsX AWD

Ein leistungsstarker Aufsitzrasenmäher, der für die härtesten Arbeiten entwickelt wurde. Der Husqvarna Aufsitzmäher R 316TsX mit Allradantrieb wurde für den ganzjährigen Einsatz entwickelt und bietet eine grosse Auswahl an Zubehör und Combi-Mähwerke. Die Servo-Knicklenkung und der Allradantrieb sorgen für hervorragende Kontrolle und Traktion in anspruchsvollem Gelände. Die Motorhaube des leistungsstarken V-Twin-Motors verfügt über integrierte Schienen zur Befestigung von Zubehör wie Gepäckträger. LED-Scheinwerfer sind vorn und hinten angebracht, um bessere Sicht bei Dunkelheit zu gewährleisten. Bereit für Husqvarna Connect mit Bluetooth®



HMI Display

Das intuitive HMI-Display bietet Echtzeitdaten und führt durch visuelle Symbole und Warntöne, um die Arbeit des Fahrers zu erleichtern.



Befestigungsrahmen

Der Anbaugeräterahmen, erleichtert die vielseitige Nutzung und den Wechsel zwischen Mähwerken und frontmontiertem Zubehör, wie Kehrbürste, Schlegelmäher, Schneeflug und Schneefräse.

Verstellbares Lenkrad

Für hervorragende Ergonomie und Komfort kann die Höhe des Lenkrads über eine Teleskoplenksäule eingestellt werden.



Optionales Mähwerk

Dieser Rider wird ohne Mähwerk geliefert und kann mit dem Mähwerk Combi 94, 103 oder 112 cm für die beiden Mähssysteme BioClip® Mulchfunktion und Heckauswurf ausgerüstet werden.



MERKMALE

- Für hervorragende Ergonomie und Komfort kann die Höhe des Lenkrads über eine Teleskoplenksäule eingestellt werden.
- Der Anbaugeräterahmen erleichtert das Umschalten zwischen Mähwerk und frontmontiertem Zubehör.
- Das intuitive Display kommuniziert mit dem Fahrer durch visuelle Symbole und Warntöne, unterstützt die Handhabung und liefert Echtzeitdaten und Warnungen.
- Optionales Combi-Mähwerk (94, 103 oder 112 cm) für effizientes Schneiden mit BioClip® und Heckauswurf.
- Die Servolenkung macht das Fahren weniger anstrengend und komfortabler.
- Zwei LED-Leuchten für bessere Sichtbarkeit in der Nähe und auf der Fernbedienung.
- Mit einem Rider-Aufsitzmäher erhalten Sie Sicherheit, Stabilität und Traktion auf ebenem Gelände und an Hängen.
- Die Knicklenkung sorgt für hervorragende Manövrierfähigkeit und erleichtert das Umfahren von Hindernissen.
- Frontmontiertes Mähwerk für optimale Zugänglichkeit
- Der Allradantrieb (All-Wheel-Drive, AWD) sorgt für Traktion auf unebenem, nassem und rutschigem Gelände sowie bei Steigungen.
- Das Mähwerk kann während der Reinigung oder Wartung nach oben in die Wartungsposition gekippt werden.
- Mit der Husqvarna Connect-App haben Sie einfachen Zugriff auf Tipps, Handbücher und Empfehlungen für Ersatzteile.

Technische Spezifikationen

AKKU	
Kapazität Akku/Batterie	24 Ah
Akku-/Batteriehersteller	Global
Gewicht Akku/Batterie-Pack	7 kg
Akku-/Batterietyp	Blei / Säure
Spannung Akku/Batterie	12 V
Anzahl Akkus/Akku-Packs	1 St
ABMESSUNGEN	
Artikel Bruttogewicht	323000 g
Artikel Nettogewicht	251000 g
Grundgerät, Höhe	118.1 cm
Grundgerät, Länge	200.8 cm
Grundgerät, Breite	88.7 cm
Schnitthöhenstufen	10
Bodenfreiheit	90 mm
Brutto-Anhängelast	125 kg
Höhe der Sitz-Rückenlehne	Hoch
Reifengröße, vorne	170/60-8
Reifengröße, hinten	170/60-8
Gewicht	251 kg
Gewicht exkl. Schneidausrüstung	251 kg
MOTOR	
Hubraum	603 cm ³
Zylinder	2
Elektrostart	Ja
Motorkühlung	Luft
Motorschmierng	Druckschmierung
Motorname	FS481V
Volumen Kraftstofftank	12 l
Volumen Kraftstofftank	3.17 Gallone (US)
Motorhersteller	Kawasaki
Motor/Motortyp	FS481V
Zündkerze	NGK BPR4ES
AUSSTATTUNG	
12V-Steckdose	Ja
Luftfiltertyp	Zwei-Komponenten
Messereinstellung	Automatisch
Getränkehalter	Ja
Schnitthöhenverstellung	Hebel, vom Sitz aus
Antriebssteuerung	Dual pedal-operation
Antriebssystem	Allradantrieb
Klappbarer Sitz	Ja
Frontscheinwerfer	Ja
Klappbare Armlehnen	Optional
Betriebsstundenzähler	Digital mit vorprogrammierten Serviceintervallen
Sitzverstellung	Tool-less
Sitzhersteller	SEAT Industries
Sitz Federung	Ja
Serviceposition	Ja
Radstand	88.7 cm
SCHMIERMITTEL	
Motorschmierng	Druckschmierung
Kraftstoffverbrauch	349 g/kWh
Volumen Kraftstofftank	12 l
Ölmenge	1.7 l
Ölkühler	Nein

Technische Spezifikationen

Ölfilter	Ja
Kraftstoff	Benzin
MATERIAL	
Master pack: Paper + Cardboard	0 g
Metal total	0 g
Paper + Cardboard total	0 g
PE total	0 g
PET total	0 g
Plastic foil	0 g
Plastic rigid	0 g
Plastic total	0 g
PS/EPS/HIPS total	0 g
VERPACKUNGSINHALT	
Verpackungshöhe	1330 mm
Verpackungslänge	2310 mm
Verpackungsvolumen	3441 dm ³
Verpackungsbreite	1120 mm
Menge im Masterpack	1
EMISSIONSWERTE EU	
Abgas Emissionen (CO2 EU V)	851 g/kWh
LÄRMBELASTUNG	
Garantierter Schalleistungspegel (LWA)	99 dB(A)
Gemessener Schalleistungspegel	98 dB(A)
Schalldruck am Ohr des Bedieners	84 dB(A)
VIBRATIONSWERTE	
Vibrationswert, Sitz	0.7 m/s ²
Vibrationswert, Lenkrad	2.5 m/s ²