

MODELL

KOMEX- M13-500

Wasser ist unsere Basis.

Gemeinsam mit grüner Energie ist es die Grundlage für unsere natürliche Unkrautbekämpfung. Durch die kompakte Bauform unserer Geräte ergeben sich vielfältige Einsatzmöglichkeiten.



Unkrautbeseitigung



Reinigung



Pflanzen gießen



Kaugummientfernung



Desinfektion



**KECKEX**

www.keckex.com



KOMEX- M13-500



Art. Nr.: KS-000-038

TECHNISCHE DATEN

Antrieb	Batteriebetrieben, bis zu 8h Dauerbetrieb
Spannungsversorgung	12V DC, 260 Ah
Stromaufnahme	28 ... 33 A
Lautstärke	<79 dB, ohne Lärmbelästigung überall einsetzbar
Wasserdampf-Temperatur	100 ... 130°C, je nach Zubehör
Wassertank	500 l, Möglichkeit aus externen Wassertanks anzusaugen
Kraftstofftank	Schnellwechselsystem für 20 l Metallkanister
Kraftstoffverbrauch	4 – 9,5 l/h, abhängig von der Einschaltdauer
Wasserpumpe	11 – 13 l/min selbstansaugend
Bedienfeld und Steuerung	Digital
Grundabmessungen	L/B/H ca. 131 cm x 96 cm x 122 cm
Trockengewicht	410 kg
Zubehör	Schlauchroller, teilbare Handlanzen, Dampfschlauch (15 m)
Zubehör optional	Fernbedienung, Handwagen, 3-Punkt-Gestell für Traktoraufnahme, Hochdruck- und Gießpumpe (auf Anfrage)
Besonderheiten	Staplerfähig, Dampfschlauch bis zu 40 m Länge, zusätzlicher Stauraum für Anschlüsse, Verlängerungsschläuche und Maschinenschutz usw.

PASSEND FÜR

- ✓ Alle Trägerfahrzeuge mit Ladeflächen
- ✓ Pick-ups
- ✓ Elektrofahrzeuge
- ✓ Kommunalfahrzeuge
- ✓ Traktoren, Stapler u. v. m.

EINSATZGEBIETE

- ✓ Gemeinden / Städte: zur Dienstleistung und Betreuung von öffentlichen Einrichtungen, Parks, Friedhöfen, Schulen, Spiel- und Sportplätzen, Betriebsgebieten, Gewerbeobjekten, Wasserschutzzonen, Wegen, Vorplätzen von Wohnanlagen und öffentlichen Gebäuden u. v. m.
- ✓ Kontrolle von invasiven Pflanzenarten wie z.B. Japan-Knöterich
- ✓ Reinigung von Strassenschildern u. v. m.

Die KECKEX-Methode ist die effizienteste Methode, Unkraut natürlich zu beseitigen. Ein heißes Wasserdampfgemisch sorgt dafür, dass das Unkraut auf der bearbeiteten Oberfläche genauso bekämpft wird wie das Wurzelwerk.



50 % Dampf wirkt auf der Oberfläche



50 % Heißwasser wirkt im Erdwurzelbereich

Verbrühung des Pflanzenhalses
Zerstörung des Chlorophylls
Zerstörung der Wurzelfasern



Anzahl der Anwendungen

